

IPC-HFW5241T-ASE-0360B

2MP IR Bullet WizMind Network Kamera



Genel Özellikler

- 1 / 2,8 "2 Megapiksel progresif tarama STARVIS™ CMOS
- ROI, SMART H.264 + / H.265 +, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir.
- 25/30 fps @ 1080P (1920 × 1080)
- WDR (120 dB), Gündüz / Gece (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- 3,6 mm sabit lens (2,8 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 12,0 mm opsiyonel)
- 1/1 Alarm girişi / çıkışı, 1/1 ses girişi / çıkışı
- Maks. IR LED Uzunluk 80 m
- Mikro SD bellek, IP67, IK10



IPC-HFW5241T-ASE-0360B

2MP IR Bullet WizMind Network Kamera

Teknik Özellikler

Model	Dahua IPC-HFW5241T-ASE-0360B Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2,8 "2 Megapiksel progresif tarama STARVIS™ CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) × 1080 (V)
RAM / ROM	512 MB/128 MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s
S / N Oranı	> 56 dB
Min. Aydınlatma	0.002 Lux@F1.6
IR Mesafesi	80 m'ye (262 ft) kadar mesafe
IR Açma / Kapama Kontrolü	Otomatik / Manuel
IR LED'leri	4
Lens	
Lens Tipi	Sabit odaklı
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2,8 mm, 3,6 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 12,0 mm
Maks. Aralık	F1,6 (2,8 mm - 8,0 mm), F2,0 (12,0 mm)
Görüş Açısı	Y: 106 °, D: 57 ° / H: 87 °, D: 46 ° / H: 53 °, D: 30 ° / Y: 41 °, Dikey: 23 ° / Yatay: 26 °, Dikey: 14 °
Diyafram Tipi	Sabit
Yakın Odak Mesafesi	0,6 m (1,97 ft) / 1,2 m (3,94 ft) / 2,5 m (8,20 ft) / 4 m (13,12 ft) / 8,6 m (28,22 ft)
Pan/Tilt/Döndürme	
Pan/Tilt/Döndürme	Pan: 0° ~ 360°; Tilt: 0° ~ 90; Döndürme: 0° ~ 360°
Yapay Zeka	
Yüz Tanıma	Yüz tanıma; izleme; optimizasyon; enstantane fotoğraf; yüz iyileştirme; yüze maruz kalma; yüz ayarı: yüz, tek inçlik fotoğraf; üç anlık görüntü yöntemi: gerçek zamanlı anlık görüntü, optimizasyon anlık görüntüsü, kalite önceliği; yüz açısı filtresi; optimizasyon zaman ayarı
Çevre Koruması	Tripwire; izinsiz giriş; hızlı hareket (üç işlev sınıflandırmayı ve doğru tespiti desteklemek araç ve insan); aylıklık tespiti; kişi toplama; park yeri tespiti

IPC-HFW5241T-ASE-0360B

2MP IR Bullet WizMind Network Kamera

Kişi Sayma	Girilen numaranın sayılmasını destekleyin, bırakma numarası ve geçiş numarası görüntüleme ve yıllık / aylık / günlük raporların çıkarılması. Alandaki sayı sayımını ve 4 kuralı destekleyin. Kişi sayısını sayın veya kalma süresi ve bağlantı alarmını destekleyin. Kuyruk yönetimi ve 4 kuralı destekleyin.
Genel Zeka	
Olay Tetikleyicisi	Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yetkisiz Erişim, Depolama anormalliği
Genel Zeka	Terk Edilmiş / Eksik Nesne
Sıcaklık Haritası	Mevcut
Video	
Sıkıştırma	H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (yalnızca alt akış tarafından desteklenir)
Akıllı Codec	Akıllı H.265 + / Akıllı H.264 +
Akış Kapasitesi	3'lü Akış
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080) / 1,3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240)
Frame Oranı	Ana Akış: 1080P (1 fps - 25/30 fps) Alt Akış: D1 (1 fps - 25 / 30fps) Üçüncü Akış: 1080P (1 fps - 6fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Oranı	H.264: 32 Kb / s - 8192 Kb / s H.265: 19 Kb / sn - 7424 Kb / sn
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Dış Mekan / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	Kapalı / Açık (4 Bölge)
Akıllı IR	Mevcut
Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut
Flip	0°/90°/180°/270°

IPC-HFW5241T-ASE-0360B

2MP IR Bullet WizMind Network Kamera

Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskelemesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	G.711a , G.711Mu , G.726 , AAC , G.723
Alarm	
Alarm Olayı	SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesilmesi; IP çakışması; yetkisiz erişim; hareket algılama; video kurcalama; Odaksızlık Algılama; sahne değiştirme; izinsiz giriş; tripwire; terk edilmiş nesne; eksik nesne; hızlı hareket; park algılama; aylıklık algılama; kişi toplama; ses algılama; kişi sayma; yüz algılama; Bölgede duran insanlar; Alarmda kalın; Kişi No. istisna algılama; Kuyruk Yönetimi
Network	
Network	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK ve API	Mevcut
Protokoller	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çok Noktaya Yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP
ONVIF	ONVIF (Profil S / Profil G / Profil T) , CGI, Milestone, Genetec, P2P
Kullanıcı / Yetkilendirme	20 Kullanıcı
Depolama	NAS;FTP;SFTP;Dahua Cloud Micro SD card 256 GB
Tarayıcı	IE (IE8'den daha yeni sürümler), Chrome, Firefox, Safari (Safari 12'den daha yeni sürümler)
Yazılım Yönetimi	Smart PSS, DSS, DMSS
Akıllı Telefon Desteği	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07
Arayüz	
Ses Arayüzü	1/1 kanal Giriş / Çıkış
Alarm	1 kanal Giriş: 5mA 5V DC 1 kanal Çıkışı: 300mA 12V DC

IPC-HFW5241T-ASE-0360B

2MP IR Bullet WizMind Network Kamera

Genel	
Güç Kaynağı	DC 12V (±% 30), PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<8,7 W
Çalışma Koşulları	-40 ° C - + 60 ° C (-40 ° F - + 140 ° F) /% 95'den az RH
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ile + 60 ° C (-40 ° F ile + 140 ° F)
Koruma Sertifikası	IP67, IK10
Kasa	Metal
Boyutlar	244,1 mm x 79,0 mm x 75,9 mm
Net Ağırlık	0,815 kg

