

IPC-HFW8281EP-Z

2MP Starlight WDR Ultra-Smart Network Kamera

Genel Özellikler



- 1/1.9 " 2 Megapiksel progresif scan CMOS
- H.264 / MJPEG Çift Kodak Desteđi
- Akıllı 3 lü Yayın Desteđi
- Maks 1080P @ 50 / 60fps
- Aydınlatm a: 0. 0 05Lux / F 1.65 (Renkli)
- 120dB'e Kadar Ultra WDR Fonksiyonu
- Ultra 3D DNR
- Ultra Defog, ROI, EIS
- Akıllı Algılama
- Akıllı Fonksiyon,
- 4 ~ 8 mm Varifokal Motorize Lens

IPC-HFW8281EP-Z

2MP Starlight WDR Ultra-Smart Network Kamera

Teknik Özellikler

Kamera	
Görüntü Sensörü	1/1.9" 2Megapixel CMOS
Efektif Piksel	1920(H)×1080(V)
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Auto/Manual, 1/3~1/10000s
Min. Aydınlatma	0.005Lux/F1.65 (Renkli), 0Lux/F1.65 (IR)
S/N Oranı	50dB da çok
Video Çıkışı	1 Port
Kamera Özellikleri	
Maks. IR Mesafesi	50m
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renk / B/W
Arka Işık Telifisi	BLC / HLC / WDR (120db)
Beyaz Dengesi	Otomatik/Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	3D
Özel Alan Maskeleyme	4 Alana Kadar
EIS	Mevcut
Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut
Lens	
Odak Uzunluğu	4-8mm motorize
Maks. Aralık	F1.65
Odak Kontrolü	Otomatik
Görüş Açısı	H:90°(Wide)~58°(Tele)
Lens Tipi	Motorize /Oto Iris(DC)
Montaj Tipi	Board-in tipi
Video	
Sıkıştırma Formatı	H.264/MJPEG
Çözünürlük	1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576)/CIF(352×288)
Frame Oranı	
Frame Oranı	Ana Akış : 1080P / 720P (1 ~ 50 / 60fps) Alt Akış : D1/CIF(1 ~ 50/60fps) Alt Akış :1080P / 720P / D1 (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Oranı	H.264: 32K ~ 8192Kbps
ROI	Kadar 4 alanlar
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711u
Arayüz	1/1 channel In/Out
Akıllı Algılama	

IPC-HFW8281EP-Z

2MP Starlight WDR Ultra-Smart Network Kamera

Akıllı Fonksiyon	Elektronik Dikenli Tel Algılama İzinsiz Geçiş Algılama Sahne Değişimi Algılama Eksik / Terk Nesne Ses Algılama Yüz Algılama
Akıllı Fonksiyon	İnsan sayma Isı haritası
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	N/A
Protokoller	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, ADSL, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour
Uygunluk	ONVIF, PSIA, CGI
Maks. Kullanıcı Erişim	20 kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Arayüz	
Hafıza Yuvası	Micro SD, Maks. 128 GB
Alarm	2/1 kanal Giriş/Çıkış
Genel	
Güç	DC12V/AC24V (opsiyonel), PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	12.5W
Çalışma Ortamı	-30°C~+60°C, < 95% RH
Koruma Sertifikası	IP66
Boyutlar	272.90mm × 94.8mm × 94.8mm
Ağırlık	1.25Kg

