

IPC-HUM8230P-E1

2MP Covert Pinhole Network Kamera

Genel Özellikler



- 1/2,8" 2 Megapiksel progresif tarama Exmor R CMOS
- H.265&H.264 üçlü akış kodlaması
- 25/30fps@1080P(1920×1080)
- Gündüz/Gece(Elektronik), 3DNR,AWB,AGC,BLC
- Akıllı algılama
- 2.8mm Pinhole Lens
- Mikro SD bellek, PoE



IPC-HUM8230P-E1

2MP Covert Pinhole Network Kamera

Teknik Özellikler

Model	Dahua IPC-HUM8230P-E1 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" 2 Megapiksel progresif tarama Exmor R CMOS
Etkin Pikseller	1920(H)x1080(V)
RAM/ROM	256MB/32MB
Tarama Sistemi	Progresif
Minimum Aydınlatma	0.07Lux/F2.4 (Renkli), 0.007Lux/F2.4 (B/W)
S / N Oranı	50dB'den fazla
IR Mesafesi	-
IR Açık/Kapalı Kontrolü	-
IR LEDs	-
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.8mm
Maks. Diyafram	F2.4
Bakış Açısı	H:104° V:59°
Optik Zoom	-
Odak Kontrolü	Sabit
Yakın Odak Mesafesi	-
Pan/Tilt/Döndürme	
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı	-
Akıllı Fonksiyonlar	
IVS (Opsiyonel)	Tripwire, İzinsiz Giriş, Nesne Terk Edildi/Eksik
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar	Yüz tanıma
Video	
Sıkıştırma	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Akış Kapasitesi	3 Akış

IPC-HUM8230P-E1

2MP Covert Pinhole Network Kamera

Çözünürlük	1080P(1920×1080)/ 1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480)/VGA(640×480)/ CIF(352×288/342×240)
Frame Hızı	Ana Akış: 1080P(1~25/30fps) Alt Akış: D1 (1 ~ 25/30fps) Üçüncü Akış: 1080P(1~25/30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR/VBR
Bit Hızı	H.264: 24Kbps~ 9472Kbps H.265: 14Kbps~ 5632Kbps
Gündüz/Gece	Elektronik
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik/Doğal/Sokak Lambası/Dış Mekan/Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	Kapalı / Açık (4 Bölge)
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-
Smart IR	-
Defog	-
Dijital Zoom	16x
Flip	0°/90°/180°/270°
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleyme	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoller	HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP; DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP; Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;SNMP
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Akış Yöntemi	Tek noktaya yayın / Çok noktaya yayın
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı/20 Kullanıcı

IPC-HUM8230P-E1

2MP Covert Pinhole Network Kamera

Direkt Depolama	NAS Anında kayıt için yerel PC Mikro SD kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Smart PSS, DSS, Easy4ip
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B
Arayüz	
Video Arayüzü	-
Ses Arayüzü	1/1 kanal Giriş/Çıkış
RS232	1 port
Alarm	2/2 kanal giriş/çıkış
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V, PoE(802.3af)
Güç Tüketimi	<6W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / %95'ten az RH
Depolama Koşulları	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / %95'ten az RH
Koruma Sertifikası	-
Dayanıklılık Sertifikası	-
Yapı	
Kasa	Metal
Boyutlar	Ana Ünite:110.0mm×82.7mm×24.0mm Sensör Birimi L1:Φ26.5mm×48.3mm
Net	Ana Ünite:0.2Kg Sensör Birimi L1:0.13Kg

IPC-HUM8230P-E1

2MP Covert Pinhole Network Kamera

