

## IPC-HUM8431-L4-0280B

### 4MP Covert Pinhole Network Kamera-Lens Birimi

#### Genel Özellikler

- 1 / 2,7 "4Megapiksel progresif tarama CMOS
- Gündüz / Gece (Elektronik), WDR
- 2.8mm Sabit Pinhole Lens
- 8 metre kablo
- Birlikte çalışmak için bir Ana Kutu gerektirir.



## IPC-HUM8431-L4-0280B

### 4MP Covert Pinhole Network Kamera-Lens Birimi

#### Teknik Özellikler

Model	Dahua IPC-HUM8431-L4-0280B Teknik Özellikleri
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1 / 2,7 "4 Megapiksel progresif tarama CMOS
Tarama Sistemi	Progresif
Etkin Pikseller	1920(H)x1080(V)
Minimum Aydınlatma	0.007Lux / F2.4 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.08Lux / F2.4 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0.004Lux / F2.4 (S / B, 1 / 3s, 30IRE) 0.04Lux / F2.4 (S / B, 1 / 30s, 30IRE)
IR Mesafesi	-
IR Açık / Kapalı Kontrolü	-
IR LED'ler	-
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2,8 mm
Maks. Alan Sayısı Diyafraam Açıklığı	F2.4
Bakış Açısı	H:83° ,V:45°
Optik Zoom	-
Odak Kontrolü	Sabit
Yakın Odak Mesafesi	0.5m
<b>Pan / Tilt / Döndürme</b>	
Pan / Tilt / Döndürme Aralığı	-
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B

## IPC-HUM8431-L4-0280B

### 4MP Covert Pinhole Network Kamera-Lens Birimi

Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'den az RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'den az RH
Koruma Sertifikası	-
Dayanıklılık Sertifikası	-
Kasa	
Muhafaza	Metal
Boyutlar	30 mm x 31 mm x 29,3 mm
Net Ağırlık	0,40 kg

