

IPC-HUM8431P-E1

4MP Covert Pinhole Network Kamera-Ana Kutu

Genel Özellikler



- H.265 ve H.264 üçlü akış kodlama
- Smart H.265 + / H.264 +
- 25 / 30fps @ 4M (2688 × 1520)
- Gündüz / Gece (Elektronik), WDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Akıllı algılama
- Micro SD bellek, PoE
- Opsiyonel Çoklu Lens Ünitesi
- Birlikte çalışması için bir Lens Ünitesi gerektirir.



IPC-HUM8431P-E1

4MP Covert Pinhole Network Kamera-Ana Kutu

Teknik Özellikler

Model	Dahua IPC-HUM8431P-E1 Teknik Özellikleri
Kamera	
RAM / ROM	512/32 MB
S / N Oranı	50dB'dan fazla
Akıllı Fonksiyonlar	
IVS	Tripwire, İzinsiz Giriş, Terk Edilen / Eksik Nesne
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar	Yüz tanıma
Video (Lens Ünitesi ile Birlikte Çalışan)	
Sıkıştırma	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü akış
Çözünürlük	4M (2688 × 1520) / 3M (2304×1296) / 1080P (1920 × 1080) / 1,3M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 (704 × 576 / 704×480) / VGA (640×480) / CIF (352 × 288 / 342×240)
Frame Oranı	Ana Akış: 4M (1 ~ 25 / 30fps) Alt Akış: D1 (1 ~ 25 / 30fps) Üçüncü Akış: 720P (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Oranı	H.264: 24Kbps ~ 10240Kbps H.265: 14Kbps ~ 9984Kbps
Gündüz Gece	Elektronik
BLC Modu	BLC / HLC / WDR (120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Dış Mekan / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	Kapalı / Açık (4 Bölge)
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-
Smart IR	-
Defog	-

IPC-HUM8431P-E1

4MP Covert Pinhole Network Kamera-Ana Kutu

Dijital Zoom	16x
Flip	0°/90°/180°/270°
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Network	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol	HTTP; HTTP'ler; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Çok Noktaya Yayın; ICMP; IGMP; SNMP
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Akış Metodu	Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS Anlık kayıt için yerel PC Mirco SD kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, Easy4ip
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B
Arayüz	
Video Arayüzü	-
Ses Arayüzü	1/1 kanal Giriş / Çıkış
RS232	1 port
Alarm	2 kanal Giriş: 5mA 5VDC 2 kanal Çıkış: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<6W (lens ünitesi ile birlikte çalışan)

IPC-HUM8431P-E1

4MP Covert Pinhole Network Kamera-Ana Kutu

Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'den daha düşük RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'den daha düşük RH
Koruma Sertifikası	-
Dayanıklılık Sertifikası	-
Kasa	Metal
Boyutlar	110.0mm x 82.7mm x 24.0mm
Net Ağırlık	0.21Kg

