

IPC-K35P

3MP K Serisi Wi-Fi Network Kamera

Genel Özellikler



- 1/3 "3Megapiksel Progresif CMOS
- H.264 & MJPEG dual-stream kodlama
- 20fps @ 3M (2304x1296) ve 25 / 30fps @ 2M (1920 x 1080)
- 100 ° yatay görüş açısı
- IR Mesafesi 10m
- Easy4ip bulut mevcut
- Wi-Fi mevcut
- 128 GB'a kadar Micro SD kart yuvası
- Alarm giriş / çıkış, PIR
- DC12V



IPC-K35P

3MP K Serisi Wi-Fi Network Kamera

Teknik Özellikler

| Dahua IPC-K35P Teknik Özellikleri | |
|--|---|
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/3 "3Megapiksel progresif CMOS |
| Etkin Piksel | 2304 (H) x1536 (V) |
| RAM / ROM | 256MB / 16MB |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Minimum Aydınlatma | 0.78Lux / F2.0 (Renkli), 0Lux / F2.0 (IR) |
| S / N Oranı | 50dB'dan fazla |
| IR Mesafesi | 10 m'ye (33 ft) kadar mesafe |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
| IR LED | 1 |
| Lens | |
| Lens Tipi | Sabit |
| Montaj Tipi | Board-in |
| Odak Uzaklığı | 2.8mm |
| Maks. Açıklık | F2.0 |
| Görüş Açısı | H: 100 ° V: 54.5 ° |
| Netlik Ayarı | Sabit |
| Yakın Odak Mesafesi | - |
| Pan / Tilt / Döndürme | |
| Pan / Tilt / Döndürme | Soldan sağa: 0 ° ~ 360 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 90 °; Döndürme: 0 ° ~ 360 ° 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı ve istenildiği gibi ayarlanabilme |
| Video | |
| Sıkıştırma | H.264 / H.264B / H.264H.MJPEG |
| Görüntü Akış Kapasitesi | 2'li Görüntü Akışı |

IPC-K35P

3MP K Serisi Wi-Fi Network Kamera

| | |
|------------------------|---|
| Çözünürlük | 3M (2048 × 1536) / 3M üzere (2304 × 1296) / 1080P (1920 × 1080) / 1.3M (960 1280 ×) / 720P (1280 × 720) / VGA (640 × 480) / QVGA (320 × 240), |
| Frame Oranı | 3M (1 ~ 20fps) / 2M (1 ~ 25 / 30fps) VGA / QVGA (1 ~ 25 / 30fps) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
| Bit Hızı | H264: 32K ~ 10240Kbps |
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
| BLC Modu | BLC / HLC / DWDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatması/ Açık / Manuel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Parazit Azaltma | 3D DNR |
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
| İlgili Alan | (4 Bölge) Açık / Kapalı |
| Elektronik Görüntü | Mevcut |
| Akıllı IR | Mevcut |
| Dijital Zoom | 16x |
| Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° |
| Mirror | Kapalı / Açık |
| Özel Alan Maskeleymesi | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) |
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711A; G.711Mu; AAC |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
| Wi-Fi | Wi-Fi (IEEE802.11b / g / n), 50m (açık alan) |

IPC-K35P

3MP K Serisi Wi-Fi Network Kamera

| | |
|--------------------------|---|
| Protokol | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP, SMTP, FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1 x, çok noktaya yayın, ICMP; IGMP; |
| ONVIF | ONVIF, psiA, CGI |
| Akış Yöntemi | Tekli / Çoklu |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcı/ 20 Kullanıcı |
| Direkt Depolama | NAS (Network Attached Storage) Anlık kayıt, 128GB için Yerel PC |
| Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, Easy4ip |
| Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android Telefon |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
| Arayüz | |
| Video Arayüzü | - |
| Ses Arabirimi | Dahili mikrofon ve hoparlör |
| RS485 | - |
| Alarm | 1/1, PIR |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | DC12V |
| Güç Tüketimi | <4.85W |
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | -10 ° C ~ + 45 ° C (14 ° F ~ + 113 ° F) / az% 95 RH |
| Dayanıklılık Koşulları | -10 ° C ~ + 45 ° C (14 ° F ~ + 113 ° F) / az% 95 RH |
| Koruma Sertifikası | - |
| Dayanıklılık Sertifikası | - |
| Kasa | |
| Kasa | Plastik |

IPC-K35P

3MP K Serisi Wi-Fi Network Kamera

| | |
|-------------|-------------------|
| Boyutlar | Φ78.5mm x 127.8mm |
| Net Ağırlık | 0.31Kg |

