

IPC-MW4231A-E2

2MP Dual Lens Dash Kamera



Genel Özellikler

- 1/2.8" 2Megapiksel progresif tarama STARVIS™ CMOS
- H.265 ve H.264 çift akışlı kodlama
- 25/30fps@1080P(1920×1080)
- WDR (120dB), Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- 2.1mm (Arka), 2.8mm (Ön) Sabit lens
- Mikro sd hafıza



IPC-MW4231A-E2

2MP Dual Lens Dash Kamera

Teknik Özellikler

Dahua IPC-MW4231A-E2 Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" 2Megapiksel progresif tarama CMOS
Etkin Piksel	1920(H)x1080(V)
RAM/ROM	512MB/32MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik/Manual, 1/3~1/100000s
Minimum Aydınlatma	Ön: 0.009Lux / F2.2 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.07Lux / F2.2 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F2.2 (S / B) Arka: 0.009Lux / F2.0 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.07Lux / F2.0 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F2.0 (IR)
S / N Oranı	50dB'den fazla
IR Mesafesi	2m'ye kadar mesafe (6.56ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	1
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.1 mm (Arka) /2.8mm (Ön)
Maks. Diyafram	F2,0 (Arka) F2.2 (Ön)
Görüş Açısı	Arka: H: 133,6° V: 78,4° Ön: H: 114.6° V: 57.5°
Optik Zoom	-
Odak Kontrolü	-

IPC-MW4231A-E2

2MP Dual Lens Dash Kamera

Öngörülü Odak Algoritması (PFA)	-
Yakın Odak Mesafesi	0.5m(1.64ft)
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt /Döndürme	Bracket: Pan: 0° ~ 330°; Tilt: -15°-15° Arka Kamera: Pan: 15°-15°; Tilt: -15°-15°
Akıllı Fonksiyonlar	
Etkinlik Tetikleyici	Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme,Yasadışı Erişim, Depolama Anomalisi
IVS	Tripwire, Saldırı, Nesne Terkedilmiş / Eksik
Gelişmiş Akıllı Fonksiyonlar	Yüz tanıma
Video	
Sıkıştırma	H.265 / H.264H / MJPEG (Alt Akış)
Akıllı Codec	-
Görüntü Akış Kapasitesi	2X2
Çözünürlük	1080P(1920×1080)/ 1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480) /CIF(352×288/342×240)
Frame Oranı	Ana Aktarım: CH1: 1080P (1 ~ 25 / 30fps) CH2: 1080P (1 ~ 25 / 30fps)Alt Akış: CH1: D1 (1 ~ 25 / 30fps) CH2: D1 (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR/VBR
Bit Hızı	H.264: 32~ 10240Kbps H.265: 12~ 6400Kbps
Gündüz / Gece	Arka: Otomatik (ICR) / Renkli / S / B Ön: elektronik
BLC Modu	BLC / HLC / WDR(120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)

IPC-MW4231A-E2

2MP Dual Lens Dash Kamera

ROI	Kapalı / Açık (4 Bölge)
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	-
Akıllı IR	-
Defog	-
Dijital Zoom	16x
Flip	0°/90°/270°
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleyme	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	G.711A/G.711Mu/G.726/AAC
Network	
Ethernet	M12 (10/100Base-T)
Protokol	HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;IEEE 802.1x;Multicast;ICMP;IGMP;SNMP;TLS
ONVIF	ONVIF;CGI
Akış Yöntemi	Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 / 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS FTP Mikro SD kart 128GB
Web Görüntüleyici	IE, Chrome
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B
Arayüz	
Video Arayüzü	-
Ses Arayüzü	Dahili mikrofon
RS485	-
Alarm	-
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V(±30%)

IPC-MW4231A-E2

2MP Dual Lens Dash Kamera

Güç Tüketimi	DC 12V: 4.4W 5.4W (IR)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) /% 95'den az RH
Dayanıklılık Koşulları	-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH
Koruma Sertifikası	-
Dayanıklılık Sertifikası	-
Kasa	Metal, Plastik
Boyutlar	123mm×126mm×48.1mm
Net Ağırlık	250g

