

ISS 2765 PW

Harici 27x Optik Zoom, 10x Dijital Zoom Speed Dome Network Kamera

Genel Özellikler



- 270x zoom (27x Optik / 10x dijital)
- 127 preset pozisyonu
- Pan / tilt maksimum hız dönen 360° / sec
- Elektronik hassasiyet-up (DSS)
- Gerçek Gündüz ve Gece (ICR)
- Dual Stream MJPEG / H.264 (veya MPEG4)
Çözünürlük D1 30'a kadar (25) fps
- Destek İki yönlü Ses (ADPCM, G.726, G711)
- Ethernet 10/100 Base-T
- IP66

ISS 2765 PW

Harici 27x Optik Zoom, 10x Dijital Zoom Speed Dome Network Kamera

Teknik Özellikler

model	ISS2765NW / ISS2765PW
Kamera	
Sinyal Sistemi	NTSC / PAL
scaning Sistemi	2: 1 Interlace
Görüntü sensörü	1/4 "IT CCD
Senkronizasyon. sistem	Dahili / Hat Kilidi
Etkin Piksel Sayısı	410K / 380K (NTSC) / 470K / 440K (PAL)
yatay Çözünürlük	580 TV Lines (B / 600 TV Lines W)
Video Çıkışı Seviyesi	1.0Vp-P (75Ω, kompozit)
S / N Oranı	50dB daha fazla (AGC Kapalı)
Lens	27x Optik Zoom Objektif / 3.6 (W) mm ~ 97.2 (T) mm F1.6 (W) ~ F3.7 (T)
Min. Aydınlatma	0.5Lux (Renkli), 0.1Lux (S / B), 0.0005Lux (DSS 128FLD) 30IRE
Gündüz & Gece Sistemi	Elektronik Hassasiyet-up (DSS), ICR (Sensör tipi)
Gizlilik Bölgesi	IP üzerinden Kontrol Açma / Kapama (8 Zone ayarları)
OSD Manu	Kontrol Açık / Kapalı IP üzerinden
Beyaz dengesi	Oto
Elektronik Obtüratör Hızı	1/60 ~ 1 / 10,000sec (NTSC) / 1/50 ~ 1 / 10,000sec (PAL)
Önceden ayarlanmış	etiketlerle 127 Pozisyonlar
Çevirme / Eğme Aralığı	Pan: 360° sonsuz dönme; Tilt: 90°
Çevirme / Eğme Hız	Manuel: 1° ~ 360° / sn; Ön Ayar: 360° / sn; Salıncak: 1° ~ 180° / sn
fonksiyonlar	8 Salıncak, 4 Desenler, 8 Gruplar
Sistem	
ana İşlemci	Linux ile 32bit Gömülü İşlemci
sistem Belleği	NAND Flash Bellek: 64MByte, 128MB DDR Bellek
Video / Ses	
Sıkıştırma	D1: MJPEG / MPEG4 / H.264
Kare hızı	Çift Mod: MJPEG (15fps) MPEG4 / H.264 (30fps)
çözüm	D1 (704 x 480), CIF (352 x 240)
Video akışı	MJPEG / MPEG4 (veya H.264) Çift mod MPEG4 sabit ve değişken bit oranı (128kbps ~ 3M bps) Kontrol edilebilir çerçeve hızı ve bant genişliği
görüntü Ayarı	Ayarı sıkıştırma seviyesi Ayarlanabilir Parlaklık, Netlik, Beyaz Dengesini
Ses	İki yönlü (full duplex / ADPCM G.726)
Network	
Protokol	IPv4, HTTP, TCP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, ICMP, DHCP, UPnP, Bonjour, ARP, DNS, DynDNS
desteklenen DDNS	SDK ile 1.CNB DDNS 2.DynDNS.org 3.Reference kodu
Web tarayıcısından video Erişim	En fazla 10 istemcileri için kamera canlı görüntüleyici
Güvenlik	
Erişim Düzeyi Kurulum	Şifre koruması ile çok seviye kullanıcı erişimi

ISS 2765 PW

Harici 27x Optik Zoom, 10x Dijital Zoom Speed Dome Network Kamera

Ağ güvenliği	IP Filtreleme
Alarm ve Olay management	
Görüntü Algılama	Hareket algılama (- Her alanda 3 Bölgeler seç)
sensör Algılama	Sensör olarak, Planlama, Alarm dışarı
Olay Süreci sonra	FTP sunucusu / SMTP üzerinden JPEG görüntü aktarımı (E-posta sunucusu)
Yerel depolama	-
Pre / Post Alarm	-
Uygulamalar	
Tarayıcı	Internet Explorer 6.0 veya daha yüksek
izleme Uygulaması	Web İzleyici (Pencere Web Tarayıcısı Bankası) için canlı görünüm kadar 10 kullanıcı istemcileri Video Snapshot & dosyaya kayıt (JPEG dosyası) XNVR Görüntüleyici ve Utility (IP Installer, vb)
Sistem	
sistem Yükseltme	HTTP (Ağ Modülü) üzerinde firmware güncellemesi, Speed Dome Mekanizması (Güncelleme sopa)
PTZ Kontrolü	IP üzerinden
Güç	
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C ~ + 50 °C
Güç	AC 24V / 2A, 14.4W
Boyutlar	Kubbe: 149 (Ø); Konut: 249 (Ø) 355,4 (H) mm x
Ağırlık (Net)	Ana Gövde: Yaklaşık. (Sun-Zırh ile) 4.5kg, Kolye Dağı: Yaklaşık. 1.9kg