

ITALE-080BA-IR7-P

IR Strobe Lambası



Genel Özellikler

- Destek flaş
- ATMEL AVR yüksek kapasiteli MCU
- Gelişmiş sabit akan teknik, doğruluk ve sabit akım kontrolü
- Cree yüksek kapasiteli IR LED, enerji tasarrufu ve çevre koruma
- Çevre parlaklığına göre otomatik olarak aydınlatma
- Video Senkronizasyon desteği
- Anlık görüntü senkronizasyonu desteği
- Strobe flaş frekansını ayarlama desteği
- Parlaklığı ayarlama desteği
- RS485
- Çoklu cihazın basamaklı desteklenmesi
- Patlama flaş desteği
- Seri port ile parametre yapılandırma desteği
- Seri port ile yükseltme desteği
- Düşük Tepki süresi

ITALE-080BA-IR7-P

IR Strobe Lambası

Teknik Özellikler

Dahua ITALE-080BA-IR7-P Teknik Özellikleri	
Ana İşlemci	ATMEL AVR MCU
LED Lamba Boncukları	24 crees, IR ışık LED lamba, 730nm
Aydınlatma Açısı	15 °
Kullanıcı Arayüzü	RS485
Parametre Ayarı	Web / Müşteri
Basamaklı	Basamaklı 4 cihaz desteği
Video / Strobeflash Senkronizasyonu	Mevcut
Anlık Görüntü / Strobeflash Senkronizasyonu	Mevcut
Uzaktan Kumanda	Mevcut
Strobeflash Paterni	Aktif / Pasif Mod
Strobeflash Parlaklığı	Ayarlanabilir
Strobeflash Sıklığı	50/60 / 75/90/100/120 Hz
Çevrenin Parlaklığı	Destek ayarı 1 ~ 6
Geri Dönüşüm Süresi	≤90us
En İyi Aydınlatma Mesafesi	18 ~ 23 metre
Güç, Boyut, Çevre	
Güç	AC90 ~ 284V, Strobe flaş Maks. 40W Patlama flaş Maks. 90W
Boyutlar	250 * 210 * 109mm
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C ~ + 70 °C (-40 °F ~ + 158 °F)
Çalışma Nemi	~% 95,% 10
Sertifikalar	
CE	SECE1608064
FCC	SEFV1608064