

ITALF-300AC-IR-150

IR Aydınlatıcı



Genel Özellikler

- Tetikleme modu: Darbe genişliği tetikleyici / kenar tetikleyici
- Spot kapsamı: 4 m (13,12 ft) (kurulum yüksekliği: 6 m (19,69 ft), yakalama mesafesi: 26 m (85,30 ft))
- Parlaklık ayarlanabilir: 1-16 parlaklık seviyeleri ayarlanabilir
- Gündüz / Gece: Gündüz / gece anahtarını destekler. Hassasiyet seviyeleri 1-6 ayarlanabilir

ITALF-300AC-IR-150

IR Aydınlatıcı

Teknik Özellikler

Dahua ITALF-300AC-IR-150 Teknik Özellikleri	
Aydınlatıcı Tipi	IR xenon aydınlatıcı
Geri Dönüşüm Süresi	Ms 60 ms, kamera tarafından arka arkaya 2 fotoğraf çekmenin zaman gereksinimlerini karşılar
Spot Kapsamı	4 m (13,12 ft) (kurulum yüksekliği: 6 m (19,69 ft), yakalama mesafesi: 26 m (85,30 ft)
Merkez Aydınlatması	≤ 4000 lx
Tetikleyici Modu	Darbe genişliği tetikleyici / kenar tetikleyici
Aydınlatma Mesafesi	16 m - 26 m (52,49 ft - 85,30 ft)
Xenon	
Maruziyet	64 GN
Flaş Süresi	180 ABD - 500 ABD
Yanıp Sönen İstatistikler	Yanıp sönme ve tetikleme sürelerinin istatistiklerini destekler
Kullanım Süresi	≥ 10 milyon kez
Işık Kaynağı	Görülebilir ışık
Fonksiyonlar	
Gündüz Gece	Mevcut. Hassasiyet seviyeleri 1-6 ayarlanabilir
Uzaktan Arıza Göstergesi	Kameranın web arayüzünde aydınlatıcının çalışma veya arıza durumunun uzaktan görüntülenmesini destekler (sadece Dahua trafik kontrol kameraları)
Parlaklık	Mevcut. Hassasiyet seviyeleri 1-16 ayarlanabilir
Yakalama ve Flash Senkronizasyonu	Mevcut
Yanlış Tetik Koruyucu	Mevcut
Anti-parazit	Sabit genişlikteki darbe genişliği sinyallerini tespit ederek parazit sinyalini filtreler
Port	
I / O	1
Flaş	1
RS-485	1
Genel	
Güç Kaynağı	220V AC ±% 10

ITALF-300AC-IR-150

IR Aydınlatıcı

Güç Tüketimi	Xenon: <65J / saat, anlık güç ≤ 5500 W
Çalışma Sıcaklığı	-40 ° C ila +70 ° C (-40 ° F ila +158 ° F)
Çalışma Nemi	% 10 -% 90 (yoğuşmasız)
Koruma Sertifikası	IP66
Boyutlar	358,5 mm × 251,6 mm × 170,8 mm
Net Ağırlık	4,5 kg
Kurulum	Direk üzerine monte edilir