

## ITC215-PW4I-IRLZ-27135

### 2 Megapiksel Full HD AI Erişimi ANPR Kamera

#### Genel Özellikler



- 2,8 inç 2Megapiksel progresif tarama CMOS
- WDR, Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, BLC, HLC
- H.265& H.264 dual-stream kodlama
- Micro SD bellek
- Güçlü 2.7-13.5mm motorlu lens ve IR ışık , 3-8 m ANPR mesafesini izlemek için ideal
- IP67 ve dış mekan uygulamaları için üstün performans
- Kamera içinde LPR algoritması ile gömülmüş
- Araç veri yapılandırması: plaka tanıma, araç boyutu, araç renk tespiti vb.



## ITC215-PW4I-IRLZ-27135

### 2 Megapiksel Full HD AI Erişimi ANPR Kamera

#### Teknik Özellikler

<b>Dahua ITC215-PW4I-IRLZ-27135 Teknik Özellikleri</b>	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1 / 2,8 inç 2 Megapiksel CMOS
Maks. Çözünürlük	2MP, 1920 (H) x 1080 (V)
Tarama Sistemi	Progresif
Minimum Aydınlatma	0 005Lux / F1.3 (Renkli), 0Lux / F1.3 (IR)
Elektronik Shutter Hızı	1/50 ~ 1/10000
IR Mesafesi	12M
IR LED	6
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Motorize / Otomatik İris (DC)
Montaj Tipi	Board-in Type
Odak Uzaklığı	2,7 ~ 13.5 mm
Maks. Açıklık	F1.3
Görüş Açısı	H: 119° ~ 32° V: 65° ~ 18°
Odak Kontrolü	Otomatik
ANPR Uzaklığı	3-8M
<b>Akıllı Fonksiyonlar</b>	
LPR İşlevi	Derin öğrenme LPR motoru ile gömülü
Taşıt Tespiti	Yüksek algılama oranıyla araç video algılamayı destekler; araç yönü algılamayı destekler
Araç Veri Yapılandırması	Plaka tanıma, araç boyutu, araç renk algılama vb.
Araç Boyutu Algılama	11 araç boyut algılamayı destekler: büyük otobüs, ağır kamyon, orta kamyon, sedan, minivan, hafif kamyon, SUV, MPV, orta otobüs, kamyonet ve mini araba.
Araç Renk Algılama	11 renk algılamasını (gündüz) destekler: beyaz, siyah, mavi, kırmızı, sarı, yeşil, pembemsi mor, gri, kahverengi, turuncu ve gümüş.
Algılama Modeli	Video algılama veya döngü algılama desteği
Snapshot	Resim için plaka genel bakış ve kesme
OSD Yerleşimi	Zaman, yer, levha numarası vb.
Beyaz Liste	Kamera içinde 10000 kayıt veritabanı

## ITC215-PW4I-IRLZ-27135

### 2 Megapiksel Full HD AI Erişimi ANPR Kamera

Bariyer Kontrolü	Bariyeri kontrol etmek için röle
<b>Arayüz</b>	
Ses Arayüzü	1 Giriş / 1 Çıkış
RS485	2
Alarm	3/3 kanal Giriş / Çıkış
<b>Video</b>	
Sıkıştırma	H.265 / H.264M / H.264H / H.264B
Çözünürlük	1080P (1920×1080) / 720P (1280×720) / D1 (704×576)
Frame Oranı	Ana Akış: 1080P (1 ~ 25 / 30fps) Alt Akış: 720P / D1 (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR VBR
Bit Oranı	32 ~ 16384 Kb / sn
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
Çift Akış	Destek, ana ve alt akış
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D
<b>Network</b>	
Ethernet	RJ-45 (100 / 1000Base-T)
ONVIF	CGI, SDK, Onvif
Maks. Kullanıcı Erişimi	20
Web Görüntüleyici	IE8, IE9, IE10, IE11, Chrome V33, V41
Protokol	IPv4 / IPv6, HTTP, TCP / IP, UDP, NTP, DHCP, DNS
Kenar Depolama	Micro SD, Anında Kayıt için Maksimum 64 GB Durum Göstergesi Yerel Bilgisayar
Yönetim Yazılımı	PMS
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE FCC
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 65 ° C,% 90'dan az RH
Koruma Sertifikası	IP67

## ITC215-PW4I-IRLZ-27135

### 2 Megapiksel Full HD AI Erişimi ANPR Kamera

<b>Genel</b>	
Boyutlar (Kamera)	297mm × 124mm × 180mm
Net Ağırlık (Kamera)	2.5kg
Boyutlar (Pole)	H=1278mm φ=60mm
Net Ağırlık (Pole)	6,7 kg
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	DC12V, PoE + (802.3at)
Güç Tüketimi	<24W (beyaz ışık yanıyor, motorlu lens çalışıyor)