

## ITC215-PW4I-IRLZF27135

### 2 Megapiksel Full HD AI Access ANPR Kamera

#### Genel Özellikler



- 1 / 2,8" 2 Megapiksel progresif tarama CMOS
- WDR, Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, BLC, HLC
- H.265 ve H.264 çift akışlı kodlama
- Micro SD bellek
- Güçlü 2,7-13,5 mm motorize lens ve IR ışığı , ANPR mesafesi 3-8m
- IP67'yi izlemek için ideal ve dış mekan uygulamaları için üstün performans
- Kamera içinde LPR algoritmasına gömülü
- Araç veri yapılandırması: plaka tanıma, araç boyutu, araç rengi algılama vb.



## ITC215-PW4I-IRLZF27135

### 2 Megapiksel Full HD AI Access ANPR Kamera

#### Teknik Özellikler

<b>Dahua ITC215-PW4I-IRLZF27135 Teknik Özellikleri</b>	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1 / 2,8" 2 Megapiksel CMOS
Maks. Çözünürlük	2MP, 1920 (H) x 1080 (V)
Tarama Sistemi	Progresif
Minimum Aydınlatma	0 005Lux / F1.3 (Renkli), 0Lux / F1.3 (IR)
Elektronik Shutter Hızı	1/50 ~ 1/10000
IR Mesafesi	12M kadar
IR LED	6
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Motorize / Otomatik İris (DC)
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2,7 ~ 13.5 mm
Maks. Açıklık	F1.3
Görüş Açısı	H: 119° ~ 32° V: 65° ~ 18°
Odak Kontrolü	Otomatik
ANPR Uzaklığı	3-8M
<b>Akıllı Fonksiyonlar</b>	
LPR İşlevi	Derin öğrenme LPR motoruna gömülü
Taşıt Tespiti	Yüksek algılama oranına sahip araç video algılamayı destekler; araç yönü algılamayı destekler
Araç Veri Yapılandırması	Plaka tanıma, araç boyutu, araç rengi algılama vb.
Araç Boyutu Algılama	11 araç boyutu algılamayı destekler: büyük otobüs, ağır kamyon, orta kamyon, sedan, minivan, hafif kamyon, SUV, MPV, orta otobüs, kamyonet ve minibüs
Araç Renk Algılama	11 renk algılamayı (gündüz) destekler: beyaz, siyah, mavi, kırmızı, sarı, yeşil, pembemsi mor, gri, kahverengi, turuncu ve gümüş
Algılama Modeli	Video algılamayı veya döngü algılamayı destekler
Snapshot	Resim için plakaya genel bakış ve kesim
OSD Yerleşimi	Zaman, yer, plaka numarası vb.
Beyaz Liste	Kamera içinde 10000 kayıt veritabanı

## ITC215-PW4I-IRLZF27135

### 2 Megapiksel Full HD AI Access ANPR Kamera

Bariyer Kontrolü	Bariyeri kontrol etmek için röle
<b>Arayüz</b>	
Ses Arayüzü	1 Giriş / 1 Çıkış
RS485	2
Alarm	3/3 kanal Giriş / Çıkış
<b>Video</b>	
Sıkıştırma	H.265 / H.264M / H.264H / H.264B
Çözünürlük	1080P (1920×1080) / 720P (1280×720) / D1 (704×576)
Frame Oranı	Ana Akış: 1080P (1 ~ 25 / 30fps) Alt Akış: 720P / D1 (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR VBR
Bit Oranı	32 ~ 16384 Kb / sn
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
Çift Akış	Destek, ana ve alt akış
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D
<b>Network</b>	
Ethernet	RJ-45 (100 / 1000Base-T)
ONVIF	CGI, SDK, Onvif
Maks. Kullanıcı Erişimi	20
Web Görüntüleyici	IE8, IE9, IE10, IE11, Chrome V33, V41
Protokol	IPv4 / IPv6, HTTP, TCP / IP, UDP, NTP, DHCP, DNS
Kenar Depolama	Micro SD, Maks. 64GB Durum Anında Kayıt için Yerel PC Ekranı
Yönetim Yazılımı	PMS
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE FCC
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 65 ° C,% 90'dan az RH
Koruma Sertifikası	IP67

## ITC215-PW4I-IRLZF27135

### 2 Megapiksel Full HD AI Access ANPR Kamera

<b>Genel</b>	
Boyutlar (Kamera)	297 mm × 124 mm × 180 mm
Ağırlık (Kamera)	2,5 kg
Boyutlar (Pole)	H = 1278 mm $\phi$ = 60 mm
Ağırlık (Pole)	6,7 kg
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	DC12V, PoE + (802.3at)
Güç Tüketimi	<24W (beyaz ışık açık, motorize lens çalışıyor)