

ITC237-PW1A-IRZ

2 Megapiksel Full HD Erişimli ANPR Kamera



Genel Özellikler

- Kameranın içine LPR algoritması ile Gömülü
- Plakası Tanıma (plaka ve renk) Desteği
- Beyaz liste veritabanı ile Gömülü
- Motorlu lens 4-8mm, 8m IR mesafesi
- Bariyer kontrol etmek için kamera içinde beyaz liste ile gömülü Destek.
- Ultra-düşük ışık Starlight ve gerçek WDR teknolojisi
- Plaka sayısına göre plaka listesi kayıt listesini vermek, yerel SD kart, resim plaka verilerini depolayın ve arama.
- Geniş çalışma sıcaklığı, IP66 ve dış mekan uygulamaları için üstün performans

ITC237-PW1A-IRZ

2 Megapiksel Full HD Erişimli ANPR Kamera

Teknik Özellikler

Kamera	
Görüntü sensörü	1 / 1.9 inç 2 Megara CMOS
Max. Çözünürlük	2MP, 1920 (H) x 1080 (V)
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Deklanşör Hızı	1/25 ~ 1/10000
IR Mesafe	4 ~ 8 m
IR LED	4
Lens	
Objektif Türü	Motorize / Otomatik İris (DC)
Dağı Türü	Kurulu Giriş Türü
Odak uzaklığı	4mm ~ 8mm
Maks Açıklık	F1.8
Görüş Açısı	H: 101° ~ 36° V: 53°C ~ 20°C
Odak kontrolü	Oto
Odak Genişlik Aralığı	1
Odak Mesafe Aralığı	4-8 m
Zeka	
Plaka Tanıma (LPR)	Gömülü
Algılama modeli	Döngü veya video algılama
Enstantane fotoğraf	Resim için plakaya genel bakış ve kesme
OSD kaplaması	Zaman, yer, plaka numarası, şerit hayır
Beyaz liste	10000 kayıt
Bariyer kontrolü	Bariyeri kontrol etmek için 1 kanal röle çıkışı
Network	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
ONVIF	CGI, SDK, ONVIF

ITC237-PW1A-IRZ

2 Megapiksel Full HD Erişimli ANPR Kamera

Max. Kullanıcı Erişimi	20
RJ-45 (10 / 100Base-T)	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol	IPv4 / IPv6, HTTP, TCP / IP, UDP, NTP, DHCP, DNS
Kenar Depolama Alanı	Micro SD, Max 64GB Durum Anında Kayıt İçin Yerel PC Ekran
Web Görüntüleyici	IE8, IE9, IE10, IE11
Video	
Sıkıştırma	H.264M / H.264H / H.264B
Çözünürlük	1080P (1920×1080)
Frame Oranı	1080P (1 ~ 50 / 60fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR VBR
Bit Oranı	H.264: 80K bps ~ 10Mbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
Bit Oranı	Bit Oranı
BLC Modu	BLC, HLC, WDR (120db)
Beyaz dengesi	Otomatik / Manuel
Kazanç Kontrolü	Kontrolü ele alma
Parazit Azaltma	3D
Akıllı IR	Destek
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE FCC
Arayüz	
Ses Arabirimi	1 Giriş / Çıkış 1 Giriş / 1 Çıkış
RS485	-
Alarm	2/1 kanal Giriş / Çıkış
Güç	
Güç Kaynağı	AC24V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<15W (üzerinde kızılötesi açık, motorlu lens çalışıyor)
Çevre Şartları	

ITC237-PW1A-IRZ

2 Megapiksel Full HD Erişimli ANPR Kamera

Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ + 60 ° C,% 95 RH'
RS485Giriş Koruma & Vandal Direniş	IP66
Kasa	
Boyutlar	273.30mm × 94.8mm × 94.8mm
Net Ağırlık	1,12 kg (ambalajlı 1,52 kg)