

## ITC314-PH2A-TF2

### 3MP Çift Lensli Park Alanı Dedektörü



#### Genel Özellikler

- 3 MP 1 / 2.8 "inç CMOS, 0.01lux dak aydınlatma.
- Çift Lensli tasarım, aynı anda 6 alana kadar tespit eder.
- Gösterge en az 7 rengi destekler.
- Park yeri göstergeli etkileşimli tasarım.
- Tavan içi kurulum.
- Ayarlanabilir JPEG ve H.264, 1 ~ 20fps çift akış çıkışını destekler.
- WDR'yi destekler.
- PvE'yi destekler (Ethernet üzerinden Güç).
- 4 açılı park alanı tespitini destekler.

## ITC314-PH2A-TF2

### 3MP Çift Lensli Park Alanı Dedektörü

#### Teknik Özellikler

Model	Dahua ITC314-PH2A-TF2 Teknik Özellikleri
<b>Kamera</b>	
Odak Uzaklığı	2.8mm
Görüntü Sensörü	İki adet 1 / 2,8 inç 3MP CMOS
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / manuel, 1/3 ~ 1/10000
Minimum Aydınlatma	0.01Lux
WDR Modu	Mevcut
Beyaz Dengesi	Otomatik
Kazanç Kontrolü	Otomatik
Gündüz Gece	Elektronik rengine S / B
<b>Arayüz</b>	
Ethernet	2 x 10 / 100M kendinden uyarlamalı Ethernet portu
RS485	1 x RS485
Lens Port	M12(2.8mm lens)/M12 (3.6mm lens)
<b>Genel</b>	
Güç Kaynağı	DC 12 ~ 48V Destek PvE güç kaynağı
Güç Tüketimi	<8.5W
Boyutlar	Ø120 mm x 153mm
Net Ağırlık	700g
<b>Fonksiyonlar</b>	
ANPR	Mevcut
Araç Park Tespiti	Mevcut
Açılı Park Alanı Tespiti	Mevcut
OSD Bilgi Yerleşimi	Mevcut
Park Göstergesi	7 renk, kırmızı / sarı / mavi / yeşil / mavi / beyaz / pembe
Maksimum Algılama Uzayları	6
Uzaktan Kumanda	WEB uzaktan kumandası ile
Filigran	Filigran ve parite

## ITC314-PH2A-TF2

### 3MP Çift Lensli Park Alanı Dedektörü

Sertifikalar	
Belgeleme	FCC: 47 CFR Bölüm 15, Bölüm B Ce: standardı karşılamak
RoHS	
Koruma Sertifikası	IP50
Çalışma Sıcaklığı ve Nem	-20 ° C ~ + 50 ° C /% 10 ~% 90 Nem
Görüntü Sıkıştırma Standardı	JPEG
Görüntü Çözünürlüğü	2048 × 1536 @ 20fps
Video Sıkıştırma Standardı	H.264
Çoklu Yürütme	2 akış
Video Bit Akışı	Her kanal 1.2Mbps ~ 6Mbps destekliyor
Video Çerçevesi Stram	Her kanal 1 ~ 20fps destekler
Video Çözünürlüğü	Ana akım: 2048 × 1536 Alt akış: 704 × 576