

## ITSE0400-GN5A-B

### Video Interkom Server

#### Genel Özellikler

- Linux ve işleme için gömülü tasarım.
- 2,5 inç HDD için 2 SATA bağlantı noktası.
- Çok kanallı HD canlı video
- Çok kanallı HD görüntü kaydı
- Görüntü birleştirme.
- Mekanik fan olmadan ısı dağılımı, çalışma ortamı  
-30 + ~ + 70 °C.



## ITSE0400-GN5A-B

### Video Interkom Server

#### Teknik Özellikler

<b>Dahua ITSE0400-GN5A-B Teknik Özellikleri</b>	
İşlemci	Endüstriyel gömülü mikro denetleyici
İşletim Sistemi	Gömülü Linux
UI	AĞ
Video Girişi	4 kanal IP sıkıştırma HD video girişi.
Alarm Girişi	2 kanal
Alarm Çıkışı	2 kanal, röle çıkışı
Depolama	2,5 inç HDD için 2 SATA port
RS232 Seri Port	2, seri veri hata ayıklama için kullanılan
RS485 Port	1, çoklu protokolleri destekleme
USB Girişi	Harici USB 2.0 arayüzü
Ethernet Port	Çift NIC, 2 RJ45 100M / 1000M adaptif Ethernet bağlantı noktası, 4 RJ45 100M anahtarlama ağ arabirimi
Saat	Dahili gerçek zamanlı saat
Işık	1 durum gösterge ışığı
Kurulum	Masaüstü kurulumu
<b>Güç, Boyut, Çevre</b>	
Güç Kaynağı	DC 12V ±% 10
Güç Düğmesi	1 güç anahtarı, arka panelde
Güç Tüketimi	<20 W (HDD olmadan) / <30 W (HDD ile) / <40W (ısıtıldı, -10 °C )
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C ~ + 70 °C
Çalışma Nemi	% 10 ~% 90
Boyutlar	210 x 138 x 52 mm
Atmosferik Basınç	86kpa ~ 106kpa
<b>Sertifikalar</b>	
CE	SECE1607121
FCC	SEFV1607121