

ITSE0804-GN5B-D

Trafik Depolama Ünitesi

Genel Özellikler

- Linux ve işleme için gömülü tasarım.
- 12 kanal HD IP kamera girişi, 4 kanal analog kamera girişi.
- Görüntü birleştirmeyi destekleme
- 3,5 ve 2,5 inç HDD için 4 SATA port
- Mekanik fan olmadan ısı dağılımı, çalışma ortamı -30 + ~ + 70 °C.
- Video ve anlık görüntü senkronizasyonu. LCD ekran, VGA ve HDMI port destekleme.



ITSE0804-GN5B-D

Trafik Depolama Ünitesi

Teknik Özellikler

Dahua ITSE0804-GN5B-D Teknik Özellikleri	
Sistem Kaynağı	12 kanal HD IP kamera girişi (resim ve video dahil) 4 kanal analog kamera girişi
	Maksimum 64Mbps gelen bant genişliği, 64Mbps ileri bant genişliği
İşletim Sistemi	Gömülü Linux
UI	WEB veya VGA / HDMI ekran
Video Girişi	12 kanal IP sıkıştırma HD video girişi, 4 kanal analog kamera girişi.
Alarm Girişi	4 kanal
Alarm Çıkışı	4 kanal, röle çıkışı
Ses Girişi	1 kanal
Ses Çıkışı	1 kanal
Disk Port	Maksimum 4 SATA arayüzü.
LCD Ekran	Görüntüleme süresi, cihaz bilgileri
eSATA Port	1
RS232 Seri Port	2, bunlardan biri seri veri hata ayıklama için kullanılır
USB Girişi	2
Ekran Port	1 VGA, 1 HDMI
Ethernet Port	8 RJ45 10M / 100M
Güç, Boyut, Çevre	
Güç Kaynağı	DC 12V
Güç Tüketimi	Maks. 40W (ısıtıcı, HDD)
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C ~ + 70 °C
Çalışma Nemi	% 10 ~% 90
Sertifikalar	
CE	SECE1607121
FCC	SEFV1607121