

## LBM - 21 S

### IR Dome Kamera



### Genel Özellikler

- 1/3 "IT CCD
- Ultra Yüksek Çözünürlük: 600 TV Lines
- (BW 650TV Lines)
- Dahili Sabit Lens (f = 3.8mm)
- DNR
- Smart IR Teknolojisi
- Dahili IR LED (28ea)
- Min. aydınlatma: 0.00Lux (IR LED)
- OSD, Otomatik Beyaz Dengesi
- AGC, SBLC, Titreşimsiz
- Hareket Algılama, Privacy Zone, Mirror Fonksiyonu
- Ücretsiz Lens Rotasyon için 3 eksenli Hareket
- 92mm Dome Boyut
- (Opsiyon) RS-485 (Pelco-D, CNB) Arabirim

# LBM - 21 S

## IR Dome Kamera

### Teknik Özellikler

Model	LBM-21S
Sinyal Sistemi	PAL
Tarama Sistemi	2: 1 Interlace
Tarama Frekansı (H)	15.625KHz
Tarama Frekansı (V)	50Hz
Görüntü Sensörü	1/3" IT CCD
Senkronizasyon Sistem	İç
Toplam Piksel Sayısı	795 (H), 596 (V) 470K x
Etkin Piksel Sayısı	752 (H), 582 (D), 440K x
Yatay Çözünürlük	600 TV Satırı (BW 650TV Lines)
Video Çıkışı Seviyesi	1.0 Vp-p (75Ω, Kompozit)
S / N Oranı	50dB daha fazla (AGC Kapalı)
Lens	Sabit Lens (f = 3.8mm)
Min. Aydınlatma	0.05Lux (Renkli), 0.00 Lux (IR LED)
Dijital Parazit Azaltma	Kapalı Düşük, Orta, Yüksek
OSD Menü	İngilizce, Çince
Beyaz Dengesi	ATW, Manuel
AGC	Açık kapalı
SBLC	Kapalı, Düşük, Orta, Yüksek
Flickerless	Açık kapalı
Gizlilik Bölgesi	Açma / Kapama (4 Programlanabilir Bölge)
Hareket Algılama	Açma / Kapama (4 Programlanabilir Bölge)
Mirror Fonksiyonu	Yatay
IR LED & Sensör	Smart IR Teknolojisi, IR LED (850nm, 45°) 28EA
IR LED Aydınlatma Mesafesi	Maks. 15m
Elektronik Obtüratör Hızı	1/50 ~ 1 / 120.000
Manuel Obtüratör Hızı	1/50, 1/250, 1/700, 1 / 1K, 1 / 1.6k, 1 / 2.5K, 1 / 5K / 7K 1, 1 / 10K, 1 / 30K, 1 / 60K, 1 / 120K
Güç Gerilimi	12VDC (10V ~ 15V)
Güç Tüketimi	Maks. 4.5W / 360mA
Boyutlar	123 x 95 mm
Ağırlık (Net)	366g