

## LCM 21 VF

### Vandalproof DC Otomatik İris IR Dome Kamera

#### Genel Özellikler



- 1/3 "Yüksek Hassasiyet CCD
- Yüksek Çözünürlük: 600 TV Lines
- Dahili DC İris Vari-fokal Lens (f = 3.8 ~ 9.5mm)
- TDN (ICR), DNR
- Smart IR Teknolojisi
- Dahili IR (20EA) LED
- 0.00Lux (IR LED): Minimum Aydınlatma
- OSD, Otomatik Beyaz Dengesi
- AGC, SBLC, Titreşimsiz
- Hareket Algılama, Privacy Zone, Mirror Fonksiyonu
- Ücretsiz Lens Rotasyon için 3 eksenli Hareket
- (Opsiyonel) RS-485 (Pelco-D, CNB) Arabirim

# LCM 21 VF

## Vandalproof DC Otomatik İris IR Dome Kamera

### Teknik Özellikler

Model	LCM-21VF
Sinyal Sistemi	PAL
Tarama Sistemi	2: 1 Interlace
Tarama Frekansı (H)	15.625kHz
Tarama Frekansı (V)	50Hz
Görüntü Sensörü	1/3" Yüksek Hassasiyet CCD
Senkronizasyon Sistem	İç
Toplam Piksel Sayısı	795 (H), 596 (V) *470K x
Etkin Piksel Sayısı	752 (H), 582 (D), 440K x
Yatay Çözünürlük	600 TV Satır (BW 650TV Lines)
Video Çıkışı Seviyesi	1.0 Vp-p (75Ω, Kompozit)
S / N Oranı	50dB daha fazla (AGC Kapalı)
Lens	DC İris Değişken odak Lens (f = 3.8 ~ 9.5mm)
Gündüz & Gece Sistemi	ICR (AGC Tipi)
Min. Aydınlatma	0.05 Lux (Renkli), 0.005 Lux (S / B), 0.00 Lux (IR LED)
Dijital Parazit Azaltma	Kapalı Düşük, Orta, Yüksek
OSD Menü	İngilizce, Çince
Beyaz Dengesi	ATW, Manuel
AGC	Açık kapalı
SBLC	Kapalı, Düşük, Orta, Yüksek
Flickerless	Açık kapalı
Gizlilik Bölgesi	Açma / Kapama (4 Programlanabilir Bölge)
Hareket Algılama	Açma / Kapama (4 Programlanabilir Bölge)
Mirror Fonksiyonu	Yatay
IR LED & Sensör	Smart IR Teknolojisi, IR LED (850nm, 30") 20EA
IR LED Aydınlatma Mesafesi	Maks. 20m
Elektronik Obtüratör Hızı	1/50 ~ 1 / 120,000
Manuel Obtüratör Hızı	1/60, 1/250, 1/700, 1 / 1K, 1 / 1.6k, 1 / 2.5K, 1 / 5K / 7K 1, 1 / 10K, 1 / 30K, 1 / 60K, 1 / 120K
Güç Gerilimi	12VDC (10V ~ 15V)
Güç Tüketimi	Maks. 4.5W / 360mA
Boyutlar	100.0 x 101.0 mm
Ağırlık (Net)	844g