

LR1002

EoC Pasif Dönüştürücü

Genel Özellikler

- IEEE802.3, IEEE802.3u standartlarını destekler
- Port: 1 * RJ45 10 / 100Mbps, 1 * BNC
- RG59 koaksiyel kabloyu destekler: 400m / 100Mbps, 1000m / 10Mbps
- MDI / MDIX'i otomatik olarak destekler
- Uzun menzilli güç kaynağını destekler koaksiyel kablo üzerinden iletim



LR1002

EoC Pasif Dönüştürücü

Teknik Özellikler

Model	Dahua LR1002 Teknik Özellikleri
İşlev Port	1 * 10/100 Mbps Base-TX 1 * BNC
Güç Tüketimi	<1W
İletim Bant Genişliği	RG59 koaksiyel kablo: 400m / 100Mbps, 1000m / 10Mbps
PoE Protokolü	- (EPoE anahtarından gelen güç girişine göre)
Network Standardı	IEEE802.3, IEEE802.3u
Yıldırım Koruması	Ortak Mod 6KV Diferansiyel Mod 2KV
Çalışma Koşulları	-40 ° C-60 ° C
Çalışma Nemi	~% 95% 0
Net Ağırlık	28.3g
Boyutlar	56 mm x 27 mm x 21 mm