

LR2226-24ET-360

24-Port PoE Switch ile 8-Port ePoE

Genel Özellikler



- EPoE teknolojisi ile 800 m'ye kadar uzun mesafeli PoE iletimini destekler.
- Katman iki web yönetimli ePoE switch
- Port 1-8; IEEE, E100 ve E10 olmak üzere üç kendinden uyarlamalı iletim modunu destekler.
- Port 1-8, her iki bükümlü çift iletimini koaksiyel kablo iletimi destekler.
- Destek web yönetimi: port yönetimi, 802.1Q VLAN, STP / RSTP, LACP, 802.1X, QoS
- PoE yönetimi desteği, Green PoE, Legacy desteği
- IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab / z ve IEEE802.3X standartları

LR2226-24ET-360

24-Port PoE Switch ile 8-Port ePoE

Teknik Özellikler

Dahua LR2226-24ET-360 Teknik Özellikleri	
Ethernet Port	2 * 10/100/1000 Base-T 2 * 1000 Base-X (Combo port) 24 * 10/100 Base-T (PoE güç kaynağı)
PoE Güç Tüketimi	Port1 ve port 2, Hi-PoE 60W'yi destekler. Her güç 30W, Toplam 360W
PoE Protokolü	IEEE802.3af, IEEE802.3at, Yüksek PoE
Switch Kapasitesi	8,8 Gb / sn
Paket Yönlendirme Hızı	6.55Mpps
Paket Tampon Belleği	2,75 Mb
Uygulama Nemi	% 10 ~% 90
Güç	AC100-240V, 50 / 60Hz
Yıldırımdan Korunma	Ortak Mod 4KV Diferansiyel Mod 2KV
Çalışma Sıcaklığı	-10 ° C ~ 55 ° C
Net Ağırlık	3,12 kg
Boyutlar	440 mm x300 mm x44 mm
İletim Performansı:	
ePoE Güç Kaynağı Özellikleri (CAT)	
Kablo (m)	Bant Genişliği (Mbps) - PoE Yük Kapasitesi (W) - Hi-PoE Yük Kapasitesi (W)
100	100 25.5 53
200	100 25.5 47
300	100 25.5 32
400	10 23 26
500	10 20 20
800	10 13 13
Çalışma Modu	100 - IEEE / E100 - 200 - E100 - 300 - E100 - 400 - E10 - 500 - E10 - 800 - E10
ePoE Switch Güç Kaynağı Voltajı 51V CAT5E / CAT6, Maks. DC Direnci <10Ω / 100m	
ePoE Güç Kaynağı Özellikleri (RG59 Koaksiyel Kablo)	
Kablo (m)	Bant Genişliği (Mbps) - PoE Yük Kapasitesi (W) - Hi-PoE Yük Kapasitesi (W)

LR2226-24ET-360

24-Port PoE Switch ile 8-Port ePoE

100	100	25.5	52
200	100	25.5	48
300	100	25.5	30
400	100	20	23
500	10	16	16
800	10	10	10
1000	10	8	8
Çalışma Modu	100 - IEE / E100 - 200 - E100 - 300 - E100 - 400 - E100 - 500 - E10 - 800 - E10 - 1000 - E10		

**ePoE Switch Güç Kaynağı Voltajı 51V.
RG-59, Maks. DC Direnci <5Ω / 100m.**

Servis Özellikleri

Sistemi	Kullanıcı adı / şifre: admin / Kullanıcı Tanımlı IP Adresi: 192.168.1.110/24
PoE Bütçesi	360 W
MAC Tablosu	4K
VLAN	802.1Q Standart VLAN
Spanning Tree	STP, RSTP
Port Birleştirme	Statik port birleştirme, LACP
Yansıtma	Çoktan bire port yansıtma desteği
DHCP	DHCP-Client desteği
Uzun Mesafe Modu	Maksimum mesafeyi 100m'den 800m'ye çıkarma
Akış Kontrolü	Geri basınç tipi kontrolüne göre yarı çift yönlü destek; PAUSE çerçevesine dayalı tam çift yönlü desteği
Güvenlik Özellikleri	Donanım, port'a göre IP + MAC bağlamayı destekler. IEEE802.1x port kimlik doğrulamasını destekler.

LR2226-24ET-360

24-Port PoE Switch ile 8-Port ePoE

Sistem Bakımı	Varsayılanın tek Switch ile kurtarılması Güncellenmiş paket yüklemesini destekleme Sistem günlüklerini destekleme
QoS	Yüksek ve düşük öncelikli, WRR desteği 802.1P, DSCP desteği Protokole göre destek önceliği
Network Yönetimi	WEB (http ve https protokolü) SNMP V1 / V2C / V3 desteği
PoE Yönetimi	PoE güç tüketimini, IPC yapılandırmasının PoE açma / kapama özelliğini destekleme, aşırı yük gücünün değerini aştığında gücü kapatın PoE olay istatistiklerini destekleme Green PoE'yi Destekleme Legacy Desteği
Aksesuarlar	
SFP Modülü	Açıklama
PFT3950	1.25G 850nm, 500m, LC, Çok modlu
PFT3960	1.25G 1310 / 1550nm, 20km, LC, Tek modlu
PFT3970	1.25G 1550 / 1310nm, 20km, LC, Tek modlu
EoC (Koaksiyel Üzerinden Ethernet)	Açıklama
LR1002	1 * 10/100 Mbps Base-TX + 1 * BNC RG59 koaksiyel kablo: 400m / 100Mbps, 1000m / 10Mbps