



Genel Özellikler

- Güvenli Kilit : Enerji verildiği zaman kilitlenir
- Ön Panel:Uzunluk:205xGenişlik:35xYükseklik:41(mm)
- Kilit : Uzunluk : 90 x Genişlik : 25 x Yükseklik :2mm
- Sürgü : 16 mm çapında, 16mm paslanmak çelik
- Voltaj : DC12V
- Başlangıç Akımı : 900mA Standby akımı : 150mA
- Sağlam Sürgü : Cilalı Muhafaza , 800 kg dayanma gücü
- Metal, cam ve tahta kapılar için uygundur
- Otomatik kilitleme geciktirmesi : 0 , 3 , 6 , 9 sn.
- Sinyal Çıkışı : Kapı durum çıkışı , NC / COM
- Yüzey sıcaklığı : Düşük Sıcaklık
- İndükleme mesafesi : 8 mm
- Çalışma Sıcaklığı : -10C~+25C
- Çalışma Nemi : 0~90% (yoğunlaşma olmayan ortamda)
- Özel Dizayn : 500,000 işleme kadar test edilmiştir
- Önyüz Materyali : Zengin Alüminyum, taşlanmış çizgi bitişler
- Ağırlık : 0.7 kg

LZ

Ayak

Teknik Özellikler