

MAOH850

Adresli Photo\Termal Dual Algılamalı Dedektör

Genel Özellikler



- Menvier akıllı adreslenebilir sensör serisi, Menvier akıllı adreslenebilir kontrol panelleriyle çalışacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır.
- Tüm sensörler EN54 onaylıdır.
- Kolay adreslenebilir.
- Entegre kısa devre izolatörü
- Çok çeşitli sensör tipleri
- 360 ° görüş LED'i

MAOH850


Adresli Photo\Termal Dual Algılamalı Dedektör

Teknik Özellikler

Model	Eaton-Menvier MAOH850 Teknik Özellikleri
Standartlar	EN54 pt7: 2000 + A1: 2002 EN54 pt5: 2000 + A1: 2002
Alan Kapsamı	100m ² (yerel standarda tabi)
Sistem Kablolaması	Min. 1.5mm, 2 damarlı loop
Belirti	360 ° görüş ışık borusu
Montaj	Yüzeğe montaj CAB300 tabanı
Uygunluk	CF analog paneller serisi
Adresleme Modu	Otomatik adres
Çalışma Gerilimi	18 ila 30V dc
Maksimum Bekleme Akımı	220µA
Maksimum Alarm Akımı	5mA
Isı Sınıfı	
Yükselme Pranı	A1S
Sabit 60°C	-
Sabit 90°C	-
Alarm Sıcaklığı (Statik)	
HAVA	60°C
BS	-
CS	-
Çevre Koşulları	
Uygulama	İç mekan kullanımı IP 40
Sıcaklık	-20 ° C ila 50 ° C
Nem	% 0 ila 95 yoğuşmasız
Kasa	
Malzeme	PC / ABS
Renk	Beyaz
Boyutlar	
(Taban Hariç) (mm)	101 (Çap) x 43 (Y)
(Taban Dahil) (mm)	104 (Çap) x 55 (Y)
Net Ağırlık	76g (bazsız)

MAOH850

Adresli Photo\Termal Dual Algılamalı Dedektör



Description	Dia (mm)	D (mm) (excl base)	D (mm) (incl base)
Optical	101	33	45
Photo-thermal	101	43	55
Multi-mode heat	101	43	55