

MAS850LPS

Adresli Duvar Montajlı Güçlü Siren



Genel Özellikler

- Menvier akıllı adreslenebilir duvar sireni, özellikle Menvier akıllı adreslenebilir kontrol panelleriyle çalışacak şekilde geliştirilmiştir.
- Bu duvar sirenlerinin yüksek verimli tasarımı, düşük akım tüketimine rağmen mükemmel ses çıkış seviyeleri sunar.
- Menvier MAS850LPS duvara montaj için tasarlanmıştır, farklı ton ve ses seviyesi seçeneklerine sahiptir, dahili kısa devre izolatörüdür ve kurulum kolaylığı için kolay adreslenebilir.
- Menvier MAS850LPSWP, harici ve yıkama alanları için çok uygun IP66 sınıfındadır, duvara montaj için tasarlanmıştır, farklı ton ve ses seviyesi seçenekleri, dahili kısa devre izolatörüdür ve kurulum kolaylığı için kolay adreslenebilir.
- Loop beslemeli
- Yüksek verimli tasarım
- Panel tarafından kontrol edilebilen seçilebilir tonlar
- Panel tarafından kontrol edilen ayarlanabilir ses seviyesi
- Basit klips sabitleme tertibatı
- Düşük akım tüketimi
- Dahili kısa devre izolatörleri

MAS850LPS


Adresli Duvar Montajlı Güçlü Siren

Teknik Özellikler

Model	Eaton-Menvier MAS850LPS Teknik Özellikleri
Standartlar	EN54 Pt3
Tanımlama	
Çalışma Gerilimi	17V dc ila 32V dc
Bekleme Akımı	< 320µA
Zil Sesleri (Panel Tarafından Ayarlanır)	Sürekli: 984Hz Darbeli: 984Hz / 0Hz darbe 1Hz İki ton: 64Hz / 984Hz @ 1Hz döngüsü Yavaş çember: 3,5 saniyede 500-1200Hz / 0,5 saniye boşluk
Ses Çıkışı @ +/- 3dB (Panel Tarafından Ayarlanır)	Düşük ses seviyesi: <2mA'da 87dB Orta hacim: <3mA'da 93dB Yüksek ses seviyesi: 100dB @ <6mA
Çevre Koşulları	
Çalışma Sıcaklığı	-10 ° C ila + 55 ° C
Nem (Yoğuşmasız)	% 0 ila 95 Bağıl Nem
Fiziksel Özellikleri	
Kasa	PC/ABS
Renk	Kırmızı
Boyutlar	105mm x 105mm x 95mm
Net Ağırlık	0.25kg
Koruma Sertifikası	IP42
Kablo Girişi	Arka taraf
Uygunluk	
Menvier akıllı adresli yangın sistemleri ile uyumludur.	



Internal
wall siren



Weatherproof
wall siren

Description	H (mm)	W (mm)	D (mm)
Internal	105	105	95
Weatherproof	108	108	103

