

MASB860

Adresli Duvar Güçlü Siren

Genel Özellikler



- Loop beslemeli
- Kombine siren ışığı
- Yüksek verimli tasarım
- Panel tarafından kontrol edilebilen seçilebilir tonlar
- Panel tarafından kontrol edilen ayarlanabilir ses seviyesi
- Düşük akım DDA uyumu için uygun yüksek verimli ses / görüntü birimi

MASB860

Adresli Duvar Güçlü Siren

Teknik Özellikler

Model	Eaton-Menvier MASB860 Teknik Özellikleri
Standartlar	EN54 Pt3
Tanımlama	
Çalışma Gerilimi	17V dc ila 32V dc
Bekleme Akımı	< 320µA
Zil Sesleri (Panel Tarafından Ayarlanır)	Sürekli: 984Hz Darbeli: 984Hz / 0Hz darbe 1Hz İki ton: 644Hz / 984Hz @ 1Hz döngüsü Yavaş çember: 3,5 saniyede 500-1200Hz / 0,5 saniye boşluk
Ses Çıkışı @ +/- 3dB (Panel Tarafından Ayarlanır)	Düşük ses seviyesi: <6.5mA'da 92dB Orta hacim: <7.5mA'da 97dB Yüksek ses seviyesi: 100dB @ <8,5mA
Flaş Enerjisi	1Hz
Çevre Koşulları	
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ila + 55°C
Nem (Yoğuşmasız)	% 0 ila 95 Bağıl Nem
Fiziksel Özellikleri	
Kasa	PC/ABS
Renk	Kırmızı
Lens Rengi	Kırmızı
Boyutlar	105mm x 105mm x 95mm
Net Ağırlık	0.21kg
Koruma Sertifikası	IP42
Kablo Girişi	Arka taraf
Kablo Boyutu / Türü	0,5 mm ila 2,5 mm / FIRETUF, FP200 veya MICC
Uygunluk	
Menvier akıllı adresli yangın sistemleri ile uyumludur.	
<ul style="list-style-type: none">Menvier akıllı adreslenebilir flaşörlü sireni , en son nesil Menvier akıllı adreslenebilir kontrol panelleriyle çalışmak üzere özel olarak geliştirilmiştir.Yüksek verimli tasarım, düşük akım tüketimine rağmen mükemmel ses çıkış seviyeleri sunar. Ayrıca sesli ve görsel alarm sinyalleri sağlamak için yüksek güçlü bir LED işaret içerir.Menvier MASB860, duvara montaj için tasarlanmıştır, farklı ton ve ses seviyesi seçeneklerine sahiptir, dahili kısa devre izolatörüdür ve kurulum kolaylığı için kolay adreslidir.Menvier MASB860WP, harici ve yıkama alanları için çok uygun IP66 sınıfındadır, duvara montaj için tasarlanmıştır, farklı ton ve ses seviyesi seçenekleri, dahili kısa devre izolatörü ve kurulum kolaylığı için kolay adreslidir.	

MASB860

Adresli Duvar Güçlü Siren



Internal
wall siren beacon



Weatherproof
wall siren beacon

Description	H (mm)	W (mm)	D (mm)
Internal	105	105	95
Weatherproof	108	108	103

