

MASB870

Adresli Taban Üzerinde Dahili Siren Flaşörlü

Genel Özellikler



- Dahili siren tabanı
- Entegre yüksek çıkışlı LED fener
- Entegre sensör montaj tabanı
- Bir sensörle veya tek başına kullanılabilir.
- Panel tarafından kontrol edilebilen seçilebilir tonlar
- Panel tarafından kontrol edilen ayarlanabilir ses seviyesi
- Opsiyonel kapak plakası mevcuttur.
- Zaman ve kurulum maliyetlerinden tasarruf sağlar.
- Sensör, siren ve LED flaş için tek noktalı bağlantı

MASB870

Adresli Taban Üzerinde Dahili Siren Flaşörlü

Teknik Özellikler

Model	Eaton-Menvier MASB870 Teknik Özellikleri
Standartlar	EN54 Pt3
Tanımlama	
Çalışma Gerilimi	17V dc ila 32V dc
Bekleme Akımı	< 320µA
Zil Sesleri (Panel Tarafından Ayarlanır)	Sürekli: 910Hz Darbeli: 910Hz / 0Hz darbe 1Hz İki ton: 1Hz çevriminde 610 / 910Hz Yavaş çember: 3.5 Saniyede 500 - 1200Hz
Ses Çıkışı @ +/- 3dB (Panel Tarafından Ayarlanır)	Düşük ses seviyesi: <6.6mA'da 77dB Orta hacim: <8mA'da 89dB Yüksek ses seviyesi: 90dB @ <9mA
Çevre Koşulları	
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ila + 55°C
Nem (Yoğuşmasız)	% 0 ila 95 Bağıl Nem
Fiziksel Özellikleri	
Kasa	PC/ABS
Renk	Beyaz
Boyutlar	115mm x 44mm
Net Ağırlık	0.2kg
Koruma Sertifikası	IP40
Uygunluk	
Menvier akıllı adresli yangın sistemleri ile uyumludur.	
<ul style="list-style-type: none">• Menvier akıllı adreslenebilir flaşörlü sireni , en son nesil Menvier akıllı adreslenebilir kontrol panelleriyle çalışmak üzere özel olarak geliştirilmiştir.• MASB870 siren flaşör tabanı, akıllı adreslenebilir siren tabanının tüm özelliklerinin yanı sıra güçlü bir LED ışık içerir.• Akıllı adreslenebilir işaret tabanı, bir dedektör montaj tabanı içerir, bir sensör doğrudan tabana takılabilir veya alternatif olarak ayrı bir bağımsız cihaz sağlamak için isteğe bağlı bir kapak plakası kullanılabilir.	

