

MCVR6208-GCW

8 Kanal Mobil HDCVI Video Kaydedici

Genel Özellikler



- HDCVI/Analog Video Girişi mevcut
- H.264 dual-stream video sıkıştırma
- 8 kanal 1080P realtime kayıt mevcut
- VGA / TV eşzamanlı video çıkışı
- 2 SATA HDD, 2 USB3.0 mevcut
- Aviation konektörleri
- Çoklu Network Görüntüleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS) ve DMSS



MCVR6208-GCW

8 Kanal Mobil HDCVI Video Kaydedici

Teknik Özellikler

Model	Dahua MCVR6208-GCW Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü Mikroişlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Video	
Giriş	8 Kanal (Analog kameraları bağlarken sesi desteklemeyin)
İki Yönlü Konuşma	1 Kanal Girişi, 1 Kanal Çıkışı, RCA
Ekran	
Arayüz	1VGA, 2TV (1 aviation konektörü)
Çözünürlük	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600
Bölünmüş Ekran	1/4/8/9
Özel Alan Maskeleymesi	4 Dikdörtgen Alan (Her bir Kamera İçin)
OSD	Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt
Kayıt	
Video ve Ses Sıkıştırma	H.264 / G.711
Çözünürlük	8 kanal @ 1080P realtime kayıt
Bit Oranı	48 ~ 8192Kb / sn
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), MD, Alarm), Durdurma
Kayıt Aralığı	1 ~ 120dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10 ~ 300sn.
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm, E-posta, FTP, Buzzer & Ekran ipuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 x 18), Video Kaybı ve Boş Kamera
Alarm Girişi	9 kanal, Alarm 1-Alarm 7 lokal alarm girişi. Alarm 8/9, darbe girişidir.
Alarm Çıkışı	2 Kanal
Playback ve Yedekleme	
Playback	1/4
Arama Modu	Zaman/Tarih, Alarm, Hareket Algılama ve Tam arama (Saniyesinde)

MCVR6208-GCW

8 Kanal Mobil HDCVI Video Kaydedici

Playback Fonksiyonları	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı oynat, Yavaş oynat, Sonraki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarla, Karışık çal, Yedekleme seçimi, Dijital zoom
Yedekleme Modu	USB Sürücü / Network
Depolama	
Dahili HDD	2 SATA Portu, hdd kutusu çıkarılabilir ve kutudaki USB ile PC'ye bağlanabilir
SD Kart	1 SD kart, 128 GB'a kadar
Network	
Ethernet	RJ-45 port (10/100 / 1000Mbps)
Kablosuz Network	Dahili 4G / Wi-Fi modülü
GPS	Dahili yüksek hassas GPS modülü
Network Fonksiyonu	TCP / IP, UDP, DHCP, DDNS, FTP, E-posta, Alarm Sunucusu
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
Arayüz	
USB	3 Port (1 arka), 2 USB 3.0
RS232	PC İletişimi ve Keyboard için, 2 Port
RS485	PTZ Kontrolü için, 2 Port
CAN	Mevcut
Isıtıcı	Opsiyonel
Güç	
Güç Kaynağı	DC 6V ~ 36V
Güç Tüketimi	<12W (HDD olmadan)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 60 ° C
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ila 90 RH
Boyutlar	180mm x 190mm x 50mm
Net Ağırlık	2,2kg (HDD olmadan)
Sertifikalar	
CE	FCC

MCVR6208-GCW

8 Kanal Mobil HDCVI Video Kaydedici

EN50155	ISO16750
---------	----------