


## MIU872

### Adresli Sisteme Konvansiyonel Dedektör

#### Genel Özellikler



- Yalnızca tek bir adres alır.
- Dahili kısa devre izolatörü
- Tak ve çalıştır özel adresleme gerekmez.
- Mevcut kablolamayı kullanarak sistemi genişletmek kolaydır.
- Harici kısa devre izolatörü gerekmez.

## MIU872

### Adresli Sisteme Konvansiyonel Dedektör

#### Teknik Özellikler

| Model   | Eaton-Menvier MIU872 Teknik Özellikleri |
|---|---|
| Açıklama  | Mikro bölge monitör ünitesi             |
| Standartlar   | EN54 Pt17 & Pt18                        |
| <b>Tanımlama</b>  |   |
| Çalışma Gerilimi  | 18.5V dc ila 30V dc                     |
| Pasif Akım  | 2.6mA (nom)                             |
| 20 Dedektörlü Yük,<br>ve Sınırsız Çağrı Noktası   | 3.2mA (nom)                             |
| 20 Dedektörlü Alarm Yükü,<br>ve Sınırsız Çağrı Noktası  | 8.0mA (nom)                             |
| <b>Dedektör Bölgesi</b>   |   |
| Bölge Başına Dedektörler  | 20 (max)                                |
| Hat Sonu Monitörü   | Aktif hat sonu ünitesi - EOLM-1         |
| Yangın Giriş Tetikleme Direnci  | 680Ω (nom)                              |
| Kısa Devre Hatası<br>Eşik Direnci   | 100Ω (max)                              |
| Açık Devre Arızası<br>Eşik Direnci  | 39kΩ (min)                              |
| <b>Çevre Koşulları</b>  |   |
| Çalışma Sıcaklığı   | -10°C to +60°C                          |
| Nem (Yoğuşmasız)  | % 0 ila 95 Bağıl Nem                    |
| <b>Fiziksel Özellikleri</b>   |   |
| Kasa  | PC/ABS                                  |
| Boyutlar  | 63mm x 35mm x 18.5mm                    |
| Net Ağırlık   | 0.28kg                                  |
| Koruma Sertifikası  | IP40                                    |
| <b>Uygunluk</b>   |   |
| Menvier akıllı adresli yangın sistemleri ile uyumlu çalışır.  |   |
| Önerilen döngü / kablo tipi / Yangın Tüfü, FP200 MICC   |   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Menvier kontrol panellerini desteklemek için geniş bir mikro arayüz yelpazesi mevcuttur.</li><li>• Entegre kısa devre izolatörleri içeren kolay adresli, mikro arayüzlü tek bölgeyi bir giriştir.</li><li>• Menvier akıllı adresli yangın algılama panelleri ile tamamen uyumludur.</li><li>• 20 adede kadar geleneksel Menvier dedektörünün bulunduğu bölgeyi bir Menvier akıllı adreslenebilir kontrol paneline bağlamak için uygundur.</li><li>• Schottky diyot tipi taban ile konfigürasyonda herhangi bir Menvier konvansiyonel dedektörü ile çalışacaktır.</li><li>• Hızlı ve kolay kurulum</li><li>• Menvier geleneksel dedektör kafaları ve yangın butonları ile çalışır.</li></ul> |   |

## MIU872

### Adresli Sistemde Konvansiyonel Dedektör

