

## MNVR1104

### 4 Kanal PoE Mobil Network Video Kaydedici



#### Genel Özellikler

- 4 kanal 1080P kameraya kadar Gerçek Zamanlı (Real-Time) Canlı İzleme
- H.264 dual-stream video sıkıştırma
- VGA / TV eşzamanlı video çıkışı
- 1 SATA HDD, 2 USB2.0 mevcut
- Aviation konektörleri
- ONVIF Sürüm 2.3 uyumu
- Çoklu Network Görüntüleme: Web Görüntüleyici, CMS (DSS) ve DMSS, Filigran

## MNVR1104

### 4 Kanal PoE Mobil Network Video Kaydedici

#### Teknik Özellikler

Model	Dahua MNVR1104 Teknik Özellikleri
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	Çift çekirdekli işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
<b>Video</b>	
IP Kamera Girişi	4 Kanal
<b>Ses</b>	
Çift Yönlü Ses	1 kanal Mikrofon girişi, 1 kanal mikrofon çıkışı
<b>Görüntüleme</b>	
Arayüz	1VGA, 2TV
Çözünürlük	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Bölünmüş Ekran	1/4
Özel Alan Maskeleymesi	4 Alan (Her Kamera için)
OSD	Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt
<b>Kayıt</b>	
Video/Ses Sıkıştırma	G.711A
Çözünürlük	1080P (1920 x 1080) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) / (352 x 576/352 x 480 piksel) HD1 / 2CIF (704 x 288/704 x 240), CIF (352 x 288/352 x 240) / QCIF (176 x 144/176 x 120),
Frame Oranı	Maks. 100 Mbps
Bit Oranı	48~8192Kb/s
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Düzenli(Süreklili), MD, Alarm), Durdurma
Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dakika (varsayılan: 60 dakika), Ön Kayıt: 1 ~ 30 saniye, Kayıt Sonrası: 10 ~ 300 saniye, Kayıt Sonrası: 10 ~ 600 saniye
<b>Video Algılama &amp; Alarm</b>	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm çıkışı, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran ipuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 x 18), Video Kaybı ve Kamera Boş
Alarm Girişi	7 Kanal
Alarm Çıkışı	2 Kanal

## MNVR1104

### 4 Kanal PoE Mobil Network Video Kaydedici

<b>Playback &amp; Yedekleme</b>	
Playback	1
Arama Modu	Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam arama (ikinci saniyede doğru), Akıllı arama
Playback Fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri sarma, Hızlı oynatma, Yavaş oynatma, Sonraki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarlama, Rasgele çalma, Yedek seçim, Dijital zoom, Resim Oynatma
Yedekleme Modu	USB Cihazı / eSATA Cihazı / Network / Dahili HDD
<b>Network</b>	
Ethernet	1RJ-45 port (10/100M)
PoE	4 ports (IEEE802.3af/at)
3G/4G	Dahili 3G/4G (opsiyonel)
WiFi	Dahili WiFi (opsiyonel)
GPS	GPS (opsiyonel)
Network Fonksiyonları	TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPOE, DDNS, FTP, E-posta, Alarm Sunucusu
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
<b>Depolama</b>	
Dahili HDD	2 TB'a kadar 1 SATA port
Harici HDD	Harici depolamayı destekleme
SD Kart	1 SD Kart
<b>Arayüz</b>	
USB	2 USB 2.0
RS232	PC iletişimi ve Keyboard için, 1 Port
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 Port
G-Sensörü	Mevcut
UPS	Mevcut
CAN Port	PTZ için güç kaynağı
<b>Genel</b>	
Güç Kaynağı	6V~36V
Güç Tüketimi	≤15W (HDD olmadan)

## MNVR1104

### 4 Kanal PoE Mobil Network Video Kaydedici

Çalışma Koşulları	-30 ° C (opsiyonel ısıtıcı) ~ + 60 ° C /% 10 -% 95 RH / 86 ~ 106kpa
Boyutlar	180 mm × 200 mm × 50 mm
Net Ağırlık	3KG (HDD hariç)