

MPC1070PN

5 Megapiksel 360° Fish-Eye Kamera



Genel Özellikler

- Maks. 5MP (2592×1944) 10fps kadar
- Odak Uzunluğu: 0.98mm (Kısa eksen) 1.12mm (Uzun eksen)
- Dahili Panomorph Lens (Immervision360°)
- 1 / 2.5 "Progresif CMOS Sensör
- 182°x 360 Süper Geniş Açılı FOV
- Profil Modu: Tek PTZ Görüntüleme, 1 Pencerede 4 PTZ Görüntüleme, Bir Pencerede Çevre Görünüm (2×180)
- 5 Eşzamanlı Çoklu-Profil video Streams
- SD kart desteği
- Analog video Çıkışı (CVBS) ve Alarm I / O
- ONVIF Profil S ve 2.2X, İki yönlü Ses (ADPCM)
- Ethernet 10/100 Base-T (PoE)

MPC1070PN

5 Megapiksel 360° Fish-Eye Kamera

Teknik Özellikler

Model	MPC1070PN
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.5 "Progressif CMOS Sensör
Tarama Sistemi	16: 9 Aşamalı
Senkronizasyon Sistemi	İç
Etik Fikselleme Sayısı	2592 (H) x 1994 (V) 5.0 Mega
Video Çıkış Seviyesi	Seç NTSC / PAL 1.0Vp-p (BNC 75Ω kompozit)
Lens	Dahili Panomorph Lens (Immersion 360°), 0.98mm: Kısa eksen / 1.12mm: Uzun eksen
Min. Aydınlatma	0.12Lux (Renkli)
Beyaz Dengesi	Oto
Video / Ses	
Sıkıştırma	H.264 / MPEG
Çözünürlük	2592 x 1944 @ 10fps
Çok Profilli Akış	* 5 Fx zamanlı video profilleri * Her profil için kodex tipi, çözünürlük ve kare oranlarını seçin
Smart Bit Hız Kontrolü	Hibrid Bit hız kontrolü (VBR + CBR)
PTZ	Dijital PTZ ve Video Kırpma
Görüntü Ayanı	Metin gösterimi, Özel Alan Maskeleyme, De-interlace filtresi
Hareket Algılama	3 bölge
Ses	32kpps G.726 ADPCM (Line-in / Mic-in) 128kpps 16bit Doğrusal PCM, Hat çıkışı (1.0Vp-p)
Network	
Protokol	IPv4 / v6, TCP / IP, UDP, IGMP, ICMP, ICMPv6, ARP, RARP, PPPoE, RTP, RTSP, SDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, UPnP, NTP, DNS, DynDNS, CoRAP
Desteklenen DNS	Desteklenen (CNB DDNS)
Güvenlik	- Kullanıcı Kimliği ve Şifre koruması, IP adres filtreleme, - HTTPS şifreleme, Özel konik doğrulaması, Kullanıcı Erişim Günlüğü
Diğer Terminaller	
LAN	10/100 Base-T LAN (otomatik MDIX)
Analog Çıkış	Kodlama video 1 Kanal D1 CVBS Çıkış
Alarm	Alarm I / O (1 Sensör girişi ve 1 röle çıkışı)
Diğer	Mikrofon, Hat / Line Out / 12VDC içinde
Sistem	
Akıllı Video	Hareket algılama
Alarm Tetikleyicileri	sensör Girişi
Alarm Olaylar	Video dosyası yükleme (FTP), Hareketsiz görüntü (E-posta), PTZ ön ayarlı, Röle çıkışı
Video Tampon	Ön & Post Alarm
Uygulamalar	
Tarayıcı	Internet Explorer 8 veya daha yüksek
İzleme Uygulaması	XNET NVR 2 ve Utility (IP-Yükleyici)
Bakım	
Sistem Yükseltme	HTTP üzerinden Firmware güncellemesi
Güç	
Standart PoE	Standart IEEE 802.3af desteklenen
Güç	DC 12V Max. 1A
Boyutlar	122 (W) x 55 (H) mm
Çalışma Sıcaklığı / Nem	-10 °C - 50 °C / 8 - 80% RH
Ağırlık	Yaklaşık. 400g