

## MPTZ4400-2030ULB-NT

### 2MP Network Mobil Konumlandırma Sistemi

#### Genel Özellikler



- 2MP mükemmel görüntü kalitesi
- Güçlü 30x optik zoom
- Pan aralığı: 360 ° sonsuz, 80 ° / s'ye kadar hız
- 255 Ön Ayar, 6 Tur, 4 Pattern
- 500m'ye kadar lazer mesafesi
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- DC 12V ~ 24V Güç Kaynağı
- IP67, TVS 3000V Yıldırımdan Korunma, Aşırı Gerilim Koruması ve Gerilim Geçici Koruma

## MPTZ4400-2030ULB-NT

### 2MP Network Mobil Konumlandırma Sistemi

#### Teknik Özellikler

Model	Dahua MPTZ4400-2030ULB-NT Teknik Özellikleri
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1 / 2,8 "CMOS
Etkin Pikseller	1920 × 1080,2.42 Megapiksel
Yatay Çözünürlük	≥1000TVL
Minimum Aydınlatma	Renk: 0.005Lux@F1.6 0 Lux:0.0005Lux@F1.6
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
3DNR	Mevcut
2DNR	Mevcut
S / N Oranı	55dB
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel / Parça / Dış Mekan / İç Mekan / Dış Mekan Otomatik / Sodyum Lamba
Elektronik Shutter Hızı	1/1 ~ 1 / 30000s
Sarsıntı Önleyici	Mevcut
Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut
Arka Işık Telifisi	Mevcut
WDR	Mevcut
HLC	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Gündüz/Gece	AutoICR
Odak Kontrolü	Otomatik / Yarı Otomatik / Manuel
Odak Uzaklığı	4.5 mm ~ 135mm
Zoom Hızı	4s
Baipingheng	Yatay: 67.8 ~ 2.77 ° (geniş tele)
Yakın Odak Mesafesi	100mm ~ 1000 mm (geniş tele)
Optik Zoom	30x
Maks. Diyafram	F1.6 ~ F4.4
<b>Video</b>	



## MPTZ4400-2030ULB-NT

### 2MP Network Mobil Konumlandırma Sistemi

<b>Lazer</b>	
Lazer Mesafesi	500m
Lazer Açısı	Zoom ile ayarlanabilir
<b>Genel</b>	
Güç	DC 12 ~ 24V, geniş voltaj girişi
Güç Tüketimi	36W
Koruma Seviyesi	IP67, TVS 3000V Yıldırımdan Korunma, Dalgalanma Koruması ve Gerilim Geçici Koruması
Çalışma Sıcaklığı	-30 ° C ~ 65 ° C
Çalışma Nemi	<% 90
Net Ağırlık	6.5 kg