

MXVR6212-GFW

8 + 4 Kanal 2 HDD Mobil Video Kaydedici

Genel Özellikler



- Penta-brid (HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP) video girişi
- H.264 dual-stream video sıkıştırma
- 12 (8 + 4) kanal 1080P realtime kayıt
- VGA / TV eşzamanlı video çıkışı
- 2 SATA HDD, 2 USB3.0 mevcut
- Aviation konektörleri
- Çoklu Network Görüntüleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS



MXVR6212-GFW

8 + 4 Kanal 2 HDD Mobil Video Kaydedici

Teknik Özellikler

Model	Dahua MXVR6212-GFW Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü Mikroişlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Video	
Giriş	8 + 4 kanal
Standart	Analog: NTSC, PAL HDCVI: 1080P HDCVI kamera IPC: 1080P IPC
Ses	
Giriş	8 kanal aviation konektörü + 2 kanal pickup
Çıkış	1 kanal aviation konektörü + 1 kanal sesli konuşma
İki Yönlü Konuşma	1 kanal Giriş, 1 kanal Çıkışı
Ekran	
Arayüz	1VGA, 2TV
Çözünürlük	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768, 800 × 600
Bölünmüş Ekran	1/4/8/9/12
Özel Alan Maskeleymesi	4 dikdörtgen bölge (her kamera)
OSD	Kamera başlığı, zaman, video kaybı, kamera kilidi, hareket algılama, kayıt
Kayıt	
Video / Ses Sıkıştırma	Smart264 / H.264 / G.711
Kayıt Oranı	Ana akım: 12 ch @ 1080P (1 ~ 25 / 30fps) Alt akış: D1 (1 ~ 6 / 8fps) / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı	48 ~ 8192Kb / sn
Kayıt Modu	Manuel, Program (Normal (Sürekli), MD, Alarm), Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dk (varsayılan: 60 dk.), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm, E-posta, FTP, Zil ve Ekran ipuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı ve Kamera Boş

MXVR6212-GFW

8 + 4 Kanal 2 HDD Mobil Video Kaydedici

Alarm Girişi	9 kanal, Alarm 1-7 yerel alarm girişini temsil eder; 8 ve 9, darbe girişini temsil eder.
Alarm Çıkışı	2 kanal, 1 alarm çıkışı, 1 Kontrol edilebilir 12V çıkışı
Playback ve Yedekleme	
Playback	4
Arama Modu	Saat / Tarih, Alarm, Hareket Algılama ve Tam Arama (saniyeden doğru)
Playback Fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı oynat, Yavaş oynat, Sonraki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarla, Karışık çal, Yedekleme seçimi, Dijital zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network
Depolama	
Dahili HDD	2 HDD
SD Kart	1 SD kart
Network	
Ethernet	RJ-45 port (10 / 100Mbps)
Kablosuz Network	3G / 4G / Wi-Fi modülü
GPS	Dahili yüksek hassas GPS modülü
Network Fonksiyonu	TCP / IP, UDP, DHCP, DDNS, FTP, E-posta, Alarm Sunucusu
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
Arayüz	
USB	3 Port (1 arka), 2 USB 3.0
RS232	PC İletişimi ve Keyboard için, 2 Port
RS485	PTZ Kontrolü için, 2 Port
CAN	Mevcut
Isıtıcı	Opsiyonel
Güç	
Güç Kaynağı	DC 6V ~ 36V
Güç Tüketimi	<12W (HDD olmadan)

MXVR6212-GFW

8 + 4 Kanal 2 HDD Mobil Video Kaydedici

Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C (ısıtıcı ile) ~ + 60 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F)
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ila 90 RH
Boyutlar	180mm x 190mm x 50mm
Net Ağırlık	2.65kg (tüm paket)
Sertifikalar	
CE	FCC
EN50155	ISO16750
EN45545-2	