

## NVD0905DH-4I-4K

### Ultra HD Network Video Dekoder

#### Genel Özellikler



- Bağımsız operatör izleyiciler için tasarlanmıştır.
- H.265/H.264/MJPEG/MPEG4/MPEG2 video kod çözme
- 12Mp'ye kadar ultra yüksek kod çözme yeteneği
- 2 kanal HDMI ve 2 kanal DVI-I girişi, 9 kanal HDMI çıkışı
- 1/4/9/16 Ekran Bölmesi mevcut.
- Ses, Alarm, Çift Yönlü konuşma, RS485
- Yakınlaştırma / birleştirme / gezme / kaplama için ekleme ekranları kontrolü



## NVD0905DH-4I-4K

### Ultra HD Network Video Dekoder

#### Teknik Özellikler

Dahua NVD0905DH-4I-4K Teknik Özellikleri			
<b>Sistem</b>			
İşlemci	Intel x86 işlemci		
İşletim Sistemi	LINUX		
<b>Performans</b>			
Video Biçimi	MPEG2 / MPEG4 / H.264 / H.265 / H.265 + / MJPEG		
Ses Biçimi	PCM / G711 / AAC		
Kod Çözme Kapasitesi Ayrı	Port 1,2,3	Port 4,5,6	Port 7,8,9
	3CH@12MP/4CH@4K/16CH@1080P/27CH@720P/48CH@D1	3CH@12MP/4CH@4K/16CH@1080P/27CH@720P/48CH@D1	3CH@12MP/4CH@4K/16CH@1080P/27CH@720P/48CH@D1
Total Video Kod Çözme	9CH@12MP/12CH@4K/48CH@1080P/81CH@720P/144CH@D1		
Kod Çözme Çözünürlük	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF		
Video Çıkışı	9 kanal HDMI		
Ekran Çözünürlüğü	3840 x 2160/2560 x 1600/1920 x 1080/1280 x 1024/1280 x 720/1024 x 768, yalnızca 6 port desteği 3840 x 2160, kalan 3 port 2560 x 1600 desteği		
Ses Çıkışı	9 kanal HDMI		
Haberleşme Arayüzü	2 RJ45 network port (10M / 100M / 1000M); 3 RS232 (1 DB9, 2 RJ45); 1 RS485		
Çift Yönlü Konuşma	1 çift 3.5mm jack (2.0V hattı / 50mV mikrofon / 10KΩ, 2.0V / 16Ω dışarı)		
Alarm Girişi	4 kanal		
Alarm Çıkışı	4 kanal Alarm çıkışı (30VDC 1A, 125VAC, 0.5A)		
<b>Güç</b>			
Güç Kaynağı	AC100-240V, 50Hz-60Hz		
Güç Tüketimi	≤70W		
Çalışma Koşulları	-10 ° C ila +55 ° C (14 ° F ila 131 ° F)		
Çalışma Nemi	10 ~ 95% RH / 86 ~ 106kpa		
Boyutlar	1.5U, 440mm x 408mm x 70mm		
Net Ağırlık	4.5kg-4.8kg		

## NVD0905DH-4I-4K

Ultra HD Network Video Dekoder

