

## NVD1205DH-4I-4K

### Ultra HD Network Video Dekoder



#### Genel Özellikler

- Standart 2.5U kutu, şık görünüm
- Takılı kurulu tasarım, kullanımı ve bakımı kolay
- H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 / MPEG2 video çözme
- 12 megapiksel çözünürlüğe kadar ultra yüksek kod çözme yeteneği
- 2 kanallı HDMI Ve 2 kanallı DVI-I girişi desteği 4K koleksiyonu (HDMI)
- 1/4/9/16 ekran bölme mevcut
- Ses, alarm, çift yönlü konuşma, RS485 desteği> Yakınlaştırma / birleştirme / dolaşım / yer paylaşımı için ek ekranlar kontrolü
- Yedek güç, kararlı ve güvenilir



## NVD1205DH-4I-4K

### Ultra HD Network Video Dekoder

#### Teknik Özellikler

Dahua NVD1205DH-4I-4K Teknik Özellikleri				
<b>Sistem</b>				
İşlemci	Intel gömülü işlemci			
İşletim Sistemi	LINUX			
Slot	1 Ana kart, 1 Kod tahtası (6CH), 1 Kod tahtası (3CH), 1 Tahsil panosu, 2 Boş panel			
<b>Performans</b>				
Video Biçimi	H.265 / H.264 / MPEG-2 / MJPEG			
Ses Biçimi	PCM / G711 / AAC			
Kod Çözme Kapasitesi Ayrı	Port 1,2,3	Port 4,5,6	Port 7,8,9	Port 10,11,12
	3CH@12MP/3CH@4K/5CH@5MP/8CH@3MP/12CH@1080P/27CH@720P/16CH@D1			
Total Video Kod Çözme	12CH@12MP/12CH@4K/20CH@5MP/32CH@3MP/48CH@1080P/108CH@720P/192CH@D1			
Kod Çözme Çözünürlük	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF			
Video Çıkışı	12 kanal HDMI			
Ekran Çözünürlüğü	3840 x / 2560 2160 x 1080/1280 x 1024/1280 x 720/1024 x 768/1920 1600			
Ses Çıkışı	12 kanal HDMI			
İki Yönlü Konuşma	1 Pair 3,5 mm jak (2.0V Line in / 50mV Mic giriş / 10KΩ, 2.0V / 16Ω çıkış)			
Alarm Giriş / Çıkış	2CH / 1CH (30V DC 1A, 125V AC 0.5A)			
İletişim Arayüzü	2 RJ45 network port (10M/100M/1000M)			
RS232	3 (1 DB9, 2 RJ45)			
USB	3 (2 USB3.0, 1 USB2.0)			
RS485	1			
<b>Güç</b>				
Güç Kaynağı	AC100-127V, 200-240V, 47Hz-63Hz			
Güç Tüketimi	≤180W			
Çalışma Koşulları	-10 °C ~ + 55 °C			
Çalışma Nemi	% 10 ~% 95, 86Kpa ~ 106Kpa			
Boyutlar	2.5U, 440mm x 436.6mm x 110mm			
Net Ağırlık	15kg			

## NVD1205DH-4I-4K

Ultra HD Network Video Dekoder

