

NVR0404MF-GFW

4 Kanal PoE Mobil Network 4G+GPS+Wi-Fi Dahil Video Kaydedici

Genel Özellikler



- 4 kanal'a kadar 1080P Real-Time Canlı Görüntü
- H.264 dual-stream video sıkıştırma
- HDMI / VGA / TV eşzamanlı video çıkışı
- 2 SATA HDD, 2 USB3.0 Mevcut
- Aviation konektörleri
- ONVIF Sürüm 2.3 uyumu
- Çoklu Network Görüntüleme: Web Görüntüleyici, CMS (DSS) ve DMSS

NVR0404MF-GFW

4 Kanal PoE Mobil Network 4G+GPS+Wİ-Fİ Dahil Video Kaydedici

Teknik Özellikler

Model	Dahua NVR0404MF-GFW Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Çift çekirdekli işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Video	
IP Kamera Girişi	4 Kanal
Ses	
Çift Yönlü Ses	1 kanal Mikrofon girişi, 1 kanal mikrofon çıkışı
Görüntüleme	
Arayüz	1 HDMI, 1VGA, 2TV
Çözünürlük	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Bölünmüş Ekran	1/4
Özel Alan Maskeleymesi	4 Alana kadar (Her Kamera İçin)
OSD	Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt
Kayıt	
Video/Ses Sıkıştırma	H.264/G.711/PCM
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / HD1 (352 × 576/352 × 480) / 2CIF (704 × 288/704 × 240) CIF 288/352 × 240) / QCIF (176 × 144/176 × 120)
Kayıt Oranı	Maks. 200Mbps
Bit Oranı	48~8192Kb/s
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Düzenli,Sürekli), MD, Alarm), Durdurma
Kayıt Aralığı	1~120 dk. (Varsayılan: 60 dk.), Ön-Kayıt: 1~30 sn, Son-Kayıt: 10~300 sn.
Video Algılama & Alarm	
Tetikleyici Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm çıkışı, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran ipuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı ve Kamera Boş
Alarm Girişi	8 Kanal
Alarm Çıkışı	3 Kanal
Playback & Yedekleme	

NVR0404MF-GFW

4 Kanal PoE Mobil Network 4G+GPS+Wİ-Fİ Dahil Video Kaydedici

Playback	1/4
Arama Modu	Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam arama (ikinci saniyede doğru), Akıllı arama
Playback Fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri sarma, Hızlı oynatma, Yavaş oynatma, Sonraki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek seçim, Dijital zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / eSATA Aygıtı / Network / Dahili HDD
Network	
Ethernet	1RJ-45 port (10/100/1000M)
POE	4 ports (IEEE802.3af/at)
3G / 4G	Dahili 3G / 4G modülü
GPS	GPS
Wi-Fi	Dahili Wi-Fi Modülü
Network Fonksiyonları	TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPOE, DDNS, FTP, E-posta, Alarm Sunucusu
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 Kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Depolama	
Dahili HDD	4 TB'a kadar 2 SATA ports
Harici HDD	1 eSATA port
Bellek Yuvası	1 SD Kart
Arayüz	
USB	3 ports, 2USB 3.0
RS232	PC iletişimi ve Keyboard için,1 port
RS485	Ptz Kontrolü için, 1 Port
G-sensörü	Mevcut
UPS	Mevcut
CAN Port	PTZ için güç kaynağı
Genel	
Güç Kaynağı	6V~36V
Güç Tüketimi	≤15W
Çalışma Koşulları	-30 ° C (opsiyonel ısıtıcı) ~ + 60 ° C /% 10 -% 95 RH / 86 ~ 106kpa

NVR0404MF-GFW

4 Kanal PoE Mobil Network 4G+GPS+Wİ-Fİ Dahil Video Kaydedici

Boyutlar	180mm×208mm×100mm
Net Ağırlık	3kg (HDD Hariç)