

## NVR0804MF

### 8 Kanal PoE Mobil Network Video Kaydedici



#### Genel Özellikler

- 8 kanal'a kadar 1080P kameraya kadar Gerçek Zamanlı (Real-Time) Canlı İzleme
- H.264 dual-stream video sıkıştırma
- HDMI / VGA / TV eşzamanlı video çıkışı
- 2 SATA HDD, 2 USB3.0 mevcut
- Aviation konektörleri
- ONVIF Sürüm 2.3 uyumu
- Çoklu Network Görüntüleme: Web Görüntüleyici, CMS (DSS) ve DMSS

# NVR0804MF

## 8 Kanal PoE Mobil Network Video Kaydedici

### Teknik Özellikler

Model	Dahua NVR0804MF Teknik Özellikleri
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	Çift çekirdekli işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
<b>Video</b>	
IP Kamera Girişi	8 Kanal
<b>Ses</b>	
Giriş	8 Kanal
Çıkış	1 Kanal
Çift Yönlü Ses	1 kanal Mikrofon girişi, 1 kanal mikrofon çıkışı
<b>Görüntüleme</b>	
Arayüz	1 HDMI, 1VGA, 2TV
Çözünürlük	1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
Bölünmüş Ekran	1/4/8/9
Özel Alan Maskelemesi	4 Alana Kadar (Her Kamera İçin)
OSD	Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt
<b>Kayıt</b>	
Video/Ses Sıkıştırma	H.264/G.711/PCM
Çözünürlük	1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/HD1(352×576/352×480)/2CIF(704×288/704×240)/CIF(352×288/352×240)/QCIF(176×144/176×120)
Kayıt Oranı	Maks. 200 Mbps
Bit Oranı	48~8192Kb/s
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Normal (Sürekli), MD, Alarm), Durdur
Kayıt Aralığı	1~120 dk. (Varsayılan: 60 dk.), Ön-Kayıt: 1~30 sn, Son-Kayıt: 10~300 sn.
<b>Video Algılama &amp; Alarm</b>	
Tetikleyici Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm çıkışı, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran ipuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 x 18), Video Kaybı ve Kamera Boş
Alarm Girişi	8 Kanal
Alarm Çıkışı	2 Kanal
<b>Playback &amp; Yedekleme</b>	
Playback	1/4
Arama Modu	Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam arama (ikinci saniyede doğru), Akıllı arama
Playback Fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri sarma, Hızlı oynatma, Yavaş oynatma, Sonraki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek seçim, Dijital zoom
Yedekleme Modu	USB Cihazı / eSATA Cihazı / Network / Dahili HDD
<b>Network</b>	
Ethernet	1RJ-45 port (10/100/1000M)
PoE	8 ports (IEEE802.3af/at)
3G/4G	Dahili 3G/4G Modülü (opsiyonel)
WiFi	Dahili WiFi Modülü (opsiyonel)
GPS / BDS	GPS / BDS (opsiyonel)
Network Fonksiyonları	TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPOE, DDNS, FTP, E-posta, Alarm Sunucusu
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
<b>Depolama</b>	
Harici HDD	4 TB'a kadar 2 SATA ports
Dahili HDD	1 eSATA port
SD Kart	1 SD Kart
<b>Arayüz</b>	
USB	3 ports, 2USB 3.0
RS232	PC iletişimi ve Keyboard için, 1 Port
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 Port

## NVR0804MF

### 8 Kanal PoE Mobil Network Video Kaydedici

G-sensörü	Mevcut
UPS	Mevcut
CAN Port	PTZ için güç kaynağı
<b>Genel</b>	
Güç Kaynağı	6V~36V
Güç Tüketimi	≤15W
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 60 ° C /% 10 -% 95 RH / 86 ~ 106 kpa
Boyutlar	180mm×208mm×100mm
Net Ağırlık	3KG (HDD hariç)

