

NVR2104HS-P-4KS2

4 Kanal Kompakt 1U 1HDD 4PoE Lite 4K H.265 Network Video Kaydedici

Genel Özellikler

- Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264
- Maks. 80Mbps gelen bant genişliği
- 8Mp'ye kadar çözünürlükte önizleme ve playback
- 1 kanal@8MP/4 kanal@1080P'ye kadar kod çözme
- HDMI/VGA eşzamanlı video çıkışı
- IPC UPnP, 4PoE bağlantı noktalarını destekler.



NVR2104HS-P-4KS2

4 Kanal Kompakt 1U 1HDD 4PoE Lite 4K H.265 Network Video Kaydedici

Teknik Özellikler

Dahua NVR2104HS-P-4KS2 Teknik Özellikleri	
Sistem	
Ana İşlemci	Çift çekirdekli gömülü işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Ses ve Görüntü	
IP Kamera Girişi	4 Kanal
İki Yönlü Konuşma	1 Kanal Girişi, 1 Kanal Çıkışı, RCA
Ekran	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA
Çözünürlük	HDMI: 3840 × 2160,1920 × 1080,1280 × 1024,1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Kod Çözme Kapasitesi	1 kanal @ 8MP 30 fps, 4 kanal @ 1080P 30 fps
Bölünmüş Ekran	1/4
OSD	Kamera başlığı, Zaman, kamera kilidi, Hareket algılama, kayıt
Video	
Sıkıştırma	Akıllı H.265+/H.265/Akıllı H.264+/H.264
Çözünürlük	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 & vb.
Frame Oranı	80Mbps
Bit Hızı	Kanal başına 16Kbps ~ 20Mbps
Kayıt Modu	Manuel, Program (Sürekli, MD (Hareket Algılama), Alarm, IVS)
Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dakika (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Post-kayıt: 10 ~ 300 sn
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, Snapshot ve Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18) ve Sabotaj
Alarm Girişi	-
Alarm Çıkışı	-
Playback ve Yedekleme	
Senkronize Playback	1/4
Arama Modu	Zaman / Tarih, MD ve Tam Arama (saniyeye kadar doğru)

NVR2104HS-P-4KS2

4 Kanal Kompakt 1U 1HDD 4PoE Lite 4K H.265 Network Video Kaydedici

Playback Fonksiyonu	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Karıştır, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network
Diğer Markalarla Uyumluluk	
Diğer Markalarla Uyumluluk	Onvif, RTSP
Network	
Arayüz	1 RJ-45 port (10/100Mbps)
Port	4 port (IEEE802.3at/af)
Network Fonksiyonu	HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, DDNS, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS vb. Desteği), P2P
Optik Fiber Arayüzü	-
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 2.4, SDK, CGI
Depolama	
Dahili HDD	1 SATA III port, tek bir HDD için 10 TB'a kadar. Maksimum HDD kapasitesi ortam sıcaklığına göre değişir.
HDD Modu	Tek
eSATA	-
Arayüz	
USB	2 ports (1 Arka USB2.0, 1 Ön USB2.0)
RS232	-
RS485	-
Güç	
Güç Kaynağı	Tek, DC48V/1.25A
Güç Tüketimi	NVR: <5,3W (HDD'siz) PoE: Tek port için maksimum 25.5w, toplamda 50w
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa
Dayanıklılık Koşulları	0°C ila +40°C (+32°F ila +104°F), %30-85 BN
Kasa	

NVR2104HS-P-4KS2

4 Kanal Kompakt 1U 1HDD 4PoE Lite 4K H.265 Network Video Kaydedici

Boyutlar	Kompakt 1U, 260mm x 224.9mm x 47.6mm
Net Ağırlık	0.8kg (HDD olmadan)
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE:EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 FCC:Bölüm 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 UL:UL60950-1

