

NVR2108HS-T

8 Kanal Kompakt 1U Lite H.265 Network Video Kaydedici

Genel Özellikler



- Yeni 4.0 kullanıcı arayüzü
- P2P uzaktan izleme, mobil cihazda video oynatma
- 4-kanal@1080P(30FPS), kendinden uyarlamalı kod çözme özelliği
- ONVIF ve RTSP protokolünün ana akım kameraları için destek
- Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264
- VGA/HDMI eşzamanlı video çıkışı, maksimum HDMI çözünürlüğü 1080P
- Parametrelerin ayarlanması, bilgi alınması ve aynı IPC'lerin yükseltilmesi gibi IPC'lerin uzaktan yapılandırılması ve yönetimi gruplar halinde model
- DHCP(Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü), HTTP(Köprü Metni Aktarım Protokolü), NTP(Ağ Zaman Protokolü) ve DDNS(Dinamik Etki Alanı Adı Sistemi)

NVR2108HS-T

8 Kanal Kompakt 1U Lite H.265 Network Video Kaydedici

Teknik Özellikler

Dahua NVR2108HS-T Teknik Özellikler	
Sistem	
Ana İşlemci	Endüstriyel sınıf gömülü işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Çalışma Arayüzü	Web/yerel GUI'de çalışma
Video	
Erişim Kanalı	8 Kanal
Şebeke Bant Genişliği	Erişim için 80 Mbps, depolama için 80 Mbps ve iletme için 60 Mbps.
Çözünürlük	8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF
Kod Çözme Yeteneği	1-kanal@8MP(30FPS) 1-ch@5MP(30FPS) 2-kanal@4MP(30FPS) 2-ch@3MP(30FPS) 4- kanal@1080P(30FPS)8-kanal@720P(30FPS)
Video Çıkışı	1 VGA/1 HDMI eşzamanlı video çıkışı, maksimum çözünürlük 1080P
Çoklu Ekran	1/4/8/9
Üçüncü Taraf Kamera Erişimi	Onvif, RTSP
Sıkıştırma	
Video	Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264
Ses	PCM/G711A/G711U/G726/AAC
Network	
Network Protokolü	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP,DNS, P2P
Cep Telefonu Erişimi	iDMSS(iOS), gDMSS(Android)
Erişim Standardı	ONVIF(profile T/profile S/profile G),CGI,SDK
Tarayıcı	Chrome, IE9 or above, Firefox
Kayıt Oynatma	
Çok Kanallı Oynatma	8 kanala kadar oynatma
Kayıt Modu	Kayıt modunun önceliği: Manuel kayıt > alarm kaydı > hareket algılama kaydı > zamanlı kayıt
Depolama	Yerel HDD ve ağ
Destek	USB

NVR2108HS-T

8 Kanal Kompakt 1U Lite H.265 Network Video Kaydedici

Playback Fonksiyonu	1. Oynat, duraklat, durdur, hızlı ileri, hızlı geri, geri sar, kareye göre oynat 2. Tam ekran, yedekleme (kes/dosya), kısmen büyüt, ses açık/kapalı
Alarm	
Genel Alarm	Hareket algılama, gizlilik maskeleyme, video kaybı, PIR alarmı, IPC alarmı
Anormallik Alarmı	Ön uç cihaz çevrimdışı oluyor, depolama hatası, tam depolama, IP çakışması, MAC çakışması, oturma açma kilidi, ağ güvenliği anormalliği
Alarm Bağlantısı	Video kaydı, anlık görüntü, günlük, ön ayar, tur
Harici Port	
HDD	1 SATA 2.0 port, tek bir HDD için 8 TB'a kadar. Maksimum HDD kapasitesi ortam sıcaklığına göre değişir
USB	1 ön USB 2.0 port, 1 arka USB 2.0 port
HDMI	1
VGA	1
RCA Girişi	1
RCA Çıkışı	1
Alarm	-
Network	1 RJ-45 port (10/100 Mbps)
Genel Özellikler	
Güç Kaynağı	DC12V, 1.5A
Güç Tüketimi	NVR'nin toplam çıkışı ≤ 10W'dir (HDD'siz)
Net Ağırlığı	0.81 kg
Ürün Boyutları	260 mm×225 mm×47.6 mm
Kutu Ölçüleri	87 mm×331 mm×312 mm
Çalışma Sıcaklığı	-10°C 45°C (+34°F +113°F)
Depolama sıcaklığı	0°C 40°C (+32°F +104°F)
Çalışma Nemi	10%~93%
Depolama Nemi	30%~85%
Çalışma Yüksekliği	3000 m
Kurulum	Masaüstü montajı
Sertifika	CE/FCC

NVR2108HS-T

8 Kanal Kompakt 1U Lite H.265 Network Video Kaydedici

