

NVR4216-4KS2/L

16 Kanal 1U 2HDDs NVR Network Video Kaydedici

Genel Özellikler



- H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
- bandwidth Erişim: 160 Mbps; Depolama: 160 Mb/sn; İleri: 64, 1
- Alarm Giriş/Çıkış: 4/2, 1x1 ses giriş çıkışı,
- Maks. kod çözme kapasitesi: 8 × 1080p@30 fps
- Yapay Zeka: Yüz algılama, çevre koruması, IVS, insanlar sayma, ısı haritası ve SMD , 16 kanala kadar çoklu oynatma

NVR4216-4KS2/L

16 Kanal 1U 2HDDs NVR Network Video Kaydedici

Teknik Özellikler

Model	Dahua NVR4216-4KS2/L Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Endüstriyel gömülü mikro işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Çalışma Arayüzü	Network; yerel GUI
Kamera ile Çevre Koruması	
Verim	8 kanal
AI Arama	Kanala, zamana ve olay türüne göre resim arayın
Kamerayla Yüz Algılama	
Performans	4 Kanal
Yüz Nitelikleri	6 özellik: Cinsiyet, yaş, gözlük, ifade, ağız maskesi ve sakal
AI Arama	Resimleri kanala, zamana ve yüz özelliklerine göre arayın
Kamera ile SMD Plus	
Verim	12 kanal
Yüz Nitelikleri	6 özellik: Cinsiyet, yaş, gözlük, ifade, ağız maskesi ve sakal
AI Arama	Hedef sınıflandırmasına göre arama (insan, araç)
Video	
Erişim Kanalı	16
Şebeke Bant Genişliği	Erişim: 160 Mbps; Depolama: 160 Mb/sn; İleri: 64 Mbps
Çözünürlük	8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; D1
Kod Çözme Yeteneği	8 × 1080p@30 fps
Video Çıkışı	1 × VGA çıkışı, 1 × HDMI çıkışı, VGA ve HDMI için eşzamanlı video kaynakları çıkışını destekler
Çoklu Ekran	16 kanallı: 1/4/8/9/16
Üçüncü Taraf Kamera Erişimi	ONVIF; RTSP
Sıkıştırma	

NVR4216-4KS2/L

16 Kanal 1U 2HDDs NVR Network Video Kaydedici

Video	Akıllı H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG
Ses	PCM/G711A/G711U/G726/AAC
Network	
Network Protokolü	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS'ler; IP Filtresi; DDNS; FTP; Alarm Sunucusu; IP Arama (Dahua IP kamerayı destekler; DVR; NVS; vb.); P2P; otomatik kayıt
Cep Telefonu Erişimi	Android; iOS
ONVIF	ONVIF(profile T/S/G); CGI; SDK
Tarayıcı	Krom; IE9 veya üstü; Firefox
Kayıt Oynatma	
Çok Kanallı Oynatma	Oynatma için 16 kanala kadar
Kayıt modu	Manuel kayıt; alarm kaydı; SMD kaydı; akıllı kayıt
Depolama Yöntemi	Yerel HDD ve ağ
Backup	USB
Oynatma İşlevi	1. Oynat/duraklat/durdur/yavaş/hızlı/geri/kareye göre 2. Tam ekran, yedekleme (video klip/dosya), kısmi yakınlaştırma ve ses açma/kapama
Depolama	
Disk Grubu	Mevcut
Alarm	
Genel Alarm	Hareket algılama, gizlilik maskeleyme, video kaybı, sahne değiştirme, PIR alarmı, IPC harici alarm
Anormallik Alarmı	Kamera bağlantısının kesilmesi, depolama hatası, disk dolu, IP çakışması, MAC çakışması, oturum açmanın kilitlemesi ve siber güvenlik istisnası
Akıllı Alarm	Yüz algılama, çevre koruması (izinsiz giriş ve tetikleme kablosu), IVS, kişi sayma, ısı haritası ve SMD alarmları
Alarm Bağlantısı	Kayıt, anlık görüntü, ses, zil, günlük, ön ayar ve e-posta
Harici Port	
Ses Girişi	1 × RCA girişi
Ses Çıkışı	1 × RCA çıkışı
HDD	Tek bir HDD için 10 TB'ye kadar 2 SATA III bağlantı noktası. Maksimum HDD kapasitesi ortam sıcaklığına göre değişir
Alarm Girişi	4 kanal
Alarm Çıkışı	2 kanal

NVR4216-4KS2/L

16 Kanal 1U 2HDDs NVR Network Video Kaydedici

USB	2 (1 x ön USB2.0; 1 x arka USB2.0)
HDMI	1
VGA	1
Network	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps kendinden uyarlamalı Ethernet bağlantı noktası
Genel Parametre	
Güç Kaynağı	12 V DC, 4 A
Güç Tüketimi	< 10 W (HDD dahil değildir, boşta)
Net Ağırlık	1,51 kg (3,33 lb)
Ürün Boyutları	375 mm x 282,4 mm x 53 mm (14,76" x 11,12" x 2,09") (G x U x Y)
Paket Boyutları	141 mm x 433 mm x 366 mm (5,55" x 17,05" x 14,41") (G x U x Y)
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C to +55 °C (+10 °F to +131 °F)
Depolama Sıcaklığı	0 °C to +40 °C (32 °F to 104 °F)
Çalışma Nemi	10%~93%
Depolama Nemi	30%~85%
Çalışma Yüksekliği	3000 m (9842.52 ft)
Sertifikalar	CE: EN62368-1; EN55032,EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN50130-4 FCC: Bölüm 15 Alt Bölüm B

NVR4216-4KS2/L

16 Kanal 1U 2HDDs NVR Network Video Kaydedici

