


NVR5416-16P-4KS2E

16 Kanal 1.5U 16PoE 4K ve H.265 Pro Network Video Kaydedici

Genel Özellikler

- Akıllı H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG
- Maksimum 320Mbps gelen band genişliği
- 12Mp çözünürlükte Önizleme ve playback
- 2HDMI / 2VGA eşzamanlı video çıkışı
- 1-8 PoE Ports 800m ePoE ve EoC



NVR5416-16P-4KS2E

16 Kanal 1.5U 16PoE 4K ve H.265 Pro Network Video Kaydedici

Teknik Özellikler

Model	Dahua NVR5416-16P-4KS2E Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Dört çekirdekli işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Ses ve Video	
IP Kamera Girişi	16 Kanal
İki Yönlü Konuşma	1 Kanal Girişi, 1 Kanal Çıkışı, RCA
Görüntüleme	
Arayüz	2 HDMI , 2 VGA
Çözünürlük	HDMI1: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 VGA1: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 HDMI2 / VGA2: 1920 × 1080
Kod Çözme Yeteneği	4-kanal@8MP(30fps), 16-kanal@1080P(30fps)
Bölünmüş Ekran	1. Ekran: 16 Kanal: 1/4/8/9/16 2. Ekran: 1/4/8/9/16
OSD	Kamera başlığı, Zaman, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt
Kayıt	
Sıkıştırma	Akıllı H.265 + / H.265 / Akıllı H.264 + / H.264 / MJPEG
Çözünürlük	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1,3MP, 720P, D1 vb.
Bit Oranı	Kanal başına 16Kbps ~ 20Mbps
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Düzenli, MD (Hareket Algılama), Alarm, IVS), Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 120 dk (varsayılan: 60 dk), Ön Kayıt: 1 ~ 30 sn, Kayıt Sonrası: 10 ~ 300 sn
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı ve Kamera Boş
Alarm Girişi	16 Kanal
Alarm Çıkışı	6 Kanal
Playback ve Yedekleme	
Senkronize Playback	1/4/9/16
Arama Modu	Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (ikinci saniyede doğru)

NVR5416-16P-4KS2E

16 Kanal 1.5U 16PoE 4K ve H.265 Pro Network Video Kaydedici

Playback Fonksiyonu	Yürüt, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Yedek Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network / eSATA Aygıtı
Diğer Markalarla Uyumluluk	
Diğer Markalarla Uyumluluk	Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet ve daha fazlası
Network	
Arayüz	1 RJ-45 Ports (10/100/1000Mbps)
PoE	16 ports (IEEE802.3af/at) 1-8 port ePoE ve EoC'yi destekler
Network Fonksiyonu	HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.), Easy4IP
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 2.4, SDK, CGI
Depolama	
Dahili HDD	4 SATA III Ports, her HDD için 10 TB'a kadar kapasite
ESATA	1 eSATA
Arayüz	
USB	3 USB Ports (2 Arka USB 3.0, 1 Ön USB 2.0)
RS232	PC İletişimi ve Keyboard için, 1 port
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 port
Güç	
Güç Kaynağı	Tek, AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz
Güç Tüketimi	NVR: <17.5W (HDD Olmadan) PoE: Tekli bağlantı noktası için maksimum 25.5W 150 W toplam anma gücü, koruma için% 80 kontrol
Fan	Akıllı fan, otomatik hız ayarlama
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa
Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ila 90 RH

NVR5416-16P-4KS2E

16 Kanal 1.5U 16PoE 4K ve H.265 Pro Network Video Kaydedici

Kasa	
Boyutlar	1.5U, 440mm x 411.2mm x 76mm
Net Ağırlık	4,65 kg (HDD hariç)
Kurulum	Rack-mounted
Sertifikalar	
CE	EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1
FCC	Bölüm 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
UL	UL 60950-1

