

NVR5432-EI

32 Kanal 1U 4HDD WizSense Network Video Kaydedici

Genel Özellikler

- Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264 / MJPEG
- Maks. 384 Mbps gelen/kayıt/giden bant genişliği.
- 32Mp çözünürlükte önizleme ve playback
- Alarm Giriş /Çıkış : 16/ 6



NVR5432-EI

32 Kanal 1U 4HDD WizSense Network Video Kaydedici

Teknik Özellikler

Model	Dahua NVR5432-EI Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Endüstriyel sınıf işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Yapay Zeka	
Kaydedici ile AI	Yüz tanıma; yüz tanıma; çevre koruması; SMD Artı
Kamerayla Yapay Zeka	Yüz tanıma; yüz tanıma; video meta verileri (insan, motorlu taşıtlar ve motorsuz taşıtlar); çevre koruması; SMD Artı; stereo analizi; kalabalık dağıtımı; insan sayma; ANPR; araç yoğunluğu; sıcaklık haritası
Kamera + Kaydedici ile AcuPick AI	Maks. 16 kanallı, kanal/sn başına 1 birleşik olay
Çevre Koruması	
Kaydediciye Göre Çevre Performansı Yapay Zeka (Kanal Sayısı)	4 kanal, her kanal için 10 IVS kuralı
Yapay Zekanın Kamera Tarafından Çevre Performansı (Kanal Sayısı)	16 kanal
Yüz tanıma	
Yüz Veritabanı Kapasitesi	Toplam kapasitesi 2,5 G olan, 20.000 görüntü içeren 20'ye kadar yüz veritabanı. Her yüz görüntüsüne ad, cinsiyet, doğum günü, adres, kimlik bilgisi türü, kimlik numarası, ülkeler ve bölgeler ve eyalet eklenebilir.

NVR5432-EI

32 Kanal 1U 4HDD WizSense Network Video Kaydedici

Kaydediciden Yapay Zekanın Yüz Tanıma Performansı (Kanal Sayısı)	1. 16 kanallı FD (kamerayla) + FR (kaydediciyle), görüntü akışı: 16 yüz görüntüsü/sn 2. 2 kanallı FD (kaydediciyle) + FR (kaydediciyle), video akışı: 12 yüz görüntüsü/sn
Yapay Zekanın Kamerayla Yüz Tanıma Performansı (Kanal Sayısı)	16 kanal
SMD Artı	
Kaydediciden SMD Plus	8 kanal: İnsan ve motorlu taşıtlar için ikincil filtreleme; yapraklar, yağmur ve aydınlatma koşullarının değişmesinden kaynaklanan yanlış alarmları azaltır
Kamerayla SMD Plus	16 kanal
Playback ve Yedekleme	
Yapay Zekanın Kameraya Göre Meta Veri Performansı (Kanal Sayısı)	8 kanal
İnsan Nitelikleri	Üst rengi, üst tipi, alt rengi, alt tipi, şapka, çanta, yaş, cinsiyet ve şemsiye
Motorlu Taşıtlar Nitelikleri	Plaka, plaka rengi, araç gövdesi, araç modeli, araç logosu, çağrı, emniyet kemeri, araç içi, araç tescil yeri.
Motorsuz Taşıtlar Nitelikleri	Araç modeli, araç rengi, kişi sayısı, kask
Araç Plaka Karşılaştırması	

NVR5432-EI

32 Kanal 1U 4HDD WizSense Network Video Kaydedici

Kamerayla ANPR (Kanal Sayısı)	8 kanal
Ses ve video	
Erişim Kanalı	32
Şebeke bant genişliği	AI devre dışı: 384 Mbps gelen, 384 Mbps kayıt ve 384 Mbps giden AI etkin: 200 Mbps gelen, 200 Mbps kayıt ve 200 Mbps giden
Çözünürlük	32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 1080p; 720p; D1; CIF; QCIF
Kod Çözme Yeteneği	AI devre dışı bırakıldı: 2 kanallı 32 MP@20 fps; 2 kanallı 24 MP@20 fps; 4 kanallı 16 MP@30 fps; 5 kanallı 12 MP@30 fps; 8 kanallı 8 MP@30 fps; 12 kanallı 5 MP@30 fps; 16 kanallı 4 MP@30 fps; 32 kanallı 1080p@30 fps AI etkin: 1 kanallı 32 MP@20 fps; 1 kanallı 24 MP@20 fps; 2 kanallı 16 MP@30 fps; 4 kanallı 12 MP@30 fps; 4 kanallı 8 MP@30 fps; 8 kanallı 5 MP@30 fps; 12 kanallı 4 MP@30 fps; 24 kanallı 1080p@30 fps
Video çıkışı	2 VGA, 2 HDMI VGA:1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 HDMI:3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 HDMI1 ve HDMI2 için heterojen video kaynağı çıkışı VGA1 ve HDMI1 için eşzamanlı video kaynağı çıkışı VGA2 ve HDMI2 için eşzamanlı video kaynağı çıkışı
Çoklu Ekran Görüntüsü	Ana ekran: 1/4/8/9/16/25/36 Alt ekran: 1/4/8/9/16
Sıkıştırma Standardı	
Video sıkıştırma	Akıllı H.265+; H.265; Akıllı H.264+; H.264; MJPEG
Ses Sıkıştırma	G.711a; G.711u; PCM; G726
Network	
Ağ Protokolü	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; SNMP; NTP; DHCP; DNS'ler; SMTP; UPnP; IP Filtresi; PPPoE; FTP; DDNS; Alarm Sunucusu; IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS vb.'yi destekler); Çok noktaya yayın; P2P; Otomatik Kayıt; iSCSI
Cep Telefonu Erişimi	iOS; Android

NVR5432-EI

32 Kanal 1U 4HDD WizSense Network Video Kaydedici

Birlikte çalışabilirlik	ONVIF 22.06 (Profil T; Profil S; Profil G); CGI; SDK'sı
Tarayıcı	Chrome;IE;Safari;Edge;Firefox
Kayıt Oynatma	
Çok Kanallı Oynatma	16 kanala kadar
Kayıt modu	Genel, hareket algılama; zeki; alarm; POS
Yedekleme Yöntemi	USB cihazı ve ağ
Oynatma Modu	Anında oynatma, genel oynatma, etkinlik oynatma, etiket oynatma, akıllı oynatma (yüz ve hareket algılama)
Depolama	
Disk Grubu	Mevcut
Alarm	
Genel Alarm	Hareket algılama; gizlilik maskeleyme; yerel alarm
Anormallik Alarmı	Kamera çevrimdışı; depolama hatası; disk dolu; IP çakışması; MAC çakışması; giriş kilidi; fanın anormal davranışı; siber güvenlik istisnası
Akıllı Alarm	Yüz tanıma; çevre koruması; yüz tanıma; video meta verileri (insan, motorlu taşıtlar ve motorsuz taşıtlar); SMD Artı; stereo analizi; kalabalık dağıtımı; insan sayma; ANPR; araç yoğunluğu; sıcaklık haritası
Alarm Bağlantısı	Kayıt; anlık görüntü (panoramik); yerel alarm çıkışı; IPC harici alarm çıkışı; erişim denetleyicisi; ses; sesli uyarı; günlük, önceden ayarlanmış; e-posta
Ses girişi / çıkışı	1 kanallı RCA / 2 kanallı RCA
Alarm Girişi/ Çıkışı	16 kanal / 6 kanal
HDD Arayüzü	4 SATA bağlantı noktası, her disk 16 TB'a kadar veri içerebilir. Bu limit ortam sıcaklığına bağlı olarak değişmektedir.
RS-232	1
RS-485	1

NVR5432-EI

32 Kanal 1U 4HDD WizSense Network Video Kaydedici

USB	3(1 ön USB 2.0 bağlantı noktası, 2 arka USB 3.0 bağlantı noktası)
HDMI	2
VGA'nın	2
Ağ bağlantı noktası	2 (10/100/1000 Mbps Ethernet bağlantı noktası, RJ-45)
Genel	
Güç kaynağı	100-240 VAC, 50-60 Hz
Net ağırlığı	4,74 kg (10,45 lb)
Çalışma sıcaklığı	-10 °C ila +55 °C (14 °F ila +131 °F)
Güç tüketimi	NVR'nin toplam çıkışı ≤ 13 W (HDD olmadan)
Depolama sıcaklığı	-20 °C ila +60 °C (-4 °F ila +140 °F)
Çalışma Nemi	%10-%93 (bağıl nem)
Sertifikalar	FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B, Sınıf A CE-EMC: EN 55032: 2015+A1: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021; EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019+A2: 2021; EN 55035: 2017+A11: 2020; EN 50130-4: 2011+A1: 2014 CE-LVD: EN 62368-1: 2014

NVR5432-EI

32 Kanal 1U 4HDD WizSense Network Video Kaydedici

