

## NVR5832-4KS2

32 Kanal 2U 8HDD 4K ve H.265 Pro Network Video Kaydedici

### Genel Özellikler



- 32 kanal IP video erişimi
- Smart H.265 + / Smart H.264 + / H.265 / H.264 / MJPEG; H.265 otomatik geçiş
- Maks. 320 Mbps gelen bant genişliği
- Canlı izleme ve playback için 24MP'ye kadar çözünürlük
- 1 kanal fisheye düzeltme (NVR ile AI )
- Kamera ile Yapay Zeka: Çevre koruması; yüz tanıma; SMD Plus; video meta verileri; ANPR; sayan insanlar; stereo analiz; kalabalık dağılımı; sıcaklık haritası



## NVR5832-4KS2

32 Kanal 2U 8HDD 4K ve H.265 Pro Network Video Kaydedici

### Teknik Özellikler

Model	Dahua NVR5832-4KS2 Teknik Özellikleri
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	Endüstriyel gömülü mikro işlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Operasyon Arayüzü	Network; yerel GUI
<b>Kamera ile Çevre Koruması</b>	
Verim	16/20/20 kanal
AI Araması	Kanala, saate ve olay türüne göre resimleri arayın
<b>Kamera ile Yüz Tanıma</b>	
Verim	14 kanal
Yüz Nitelikleri	6 nitelik: Cinsiyet; yaş; Gözlük; ifade; ağız maskesi; sakal
AI Araması	Kanala, zamana ve yüz özelliklerine göre resimleri arayın
<b>Kamera ile SMD Plus</b>	
Verim	32 kanal
AI Araması	Hedef sınıflandırmaya göre arama (insan, araç)
<b>Kameraya Göre Video Meta Verileri</b>	
Verim	16 kanal
İnsan Vücudu	Üst; üst renk; alt; alt renk; şapka; sırt çantası; Cinsiyet; yaş; şemsiye
Araç	Plaka No.; tip; renk; araç tipi; logo; plaka rengi; süs; arama; Emniyet kemeri; bölge
Motorsuz Araç	Tür; renk; yolcuların sayısı; kask
AI Araması	Meta verilere göre hedef video aramayı destekler.
<b>Kamera ile ANPR</b>	
Verim	4 kanal
<b>Kamera ile Stereo Analizi</b>	
Verim	16 kanal
AI Araması	Hedef sınıflandırmasına göre arama (düşme tespiti; insan yaklaşımı tespiti; kişi No. istisna tespiti; tespitite kalan insanlar; şiddet tespiti)
<b>Video</b>	

## NVR5832-4KS2

### 32 Kanal 2U 8HDD 4K ve H.265 Pro Network Video Kaydedici

Erişim Kanalı	32
Şebeke Bant Genişliği	Erişim için 320 Mbps, depolama için 320 Mbps ve yönlendirme için 320 Mbps
Çözünürlük	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 1.3MP, 720p, D1 ve daha fazlası
Kod Çözme Yeteneği	16 kanal @ 1080P (30 fps)
Video Çıkışı	HDMI1: 3840 × 2160; 1920 × 1080; 1280 × 1024; 1280 × 720 VGA1: 1920 × 1080; 1280 × 1024; 1280 × 720 HDMI2 / VGA2: 1920 × 1080 VGA1 / HMDI1 homolog çıkışı, VGA2 / HDMI2 homolog çıkışı ve VGA1 / HDMI1 ve VGA2 / HDMI2, heterojen çıkışı destekler.
Çoklu Ekran Görüntüsü	1.ekran: 32-kanal: 1/4/8/9/16/25/36 2. ekran: 1/4/8/9/16
Üçüncü Taraf Kamera Erişimi	Panasonic, Sony, Samsung, Axis, Pelco, Arecont, ONVIF, Canon ve daha fazlası
<b>Sıkıştırma</b>	
Video	Akıllı H.265 +; Akıllı H.264 +; H.265; H.264; MJPEG
Ses	PCM; G.711A; G.711U; G.726
<b>Network</b>	
Network Protokolü	HTTP; HTTPS; TCP / IP; IPv4 / IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filtresi; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Sunucusu; IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS ve daha fazlasını destekler.); P2P
Cep Telefonu Erişimi	Android; iOS
ONVIF	ONVIF (profil T / S / G); CGI; SDK
Tarayıcı	Chrome; IE9 veya üstü; Firefox
<b>Kayıt Playback</b>	
Çok Kanallı Playback	1/4/9/16
Kayıt Modu	Manuel; program (genel; MD; alarm; MD ve alarm; akıllı; POS)
Depolama Yöntemi	Yerel HDD ve network
Backup	USB
Playback İşlevi	1. Oynatma; Duraklat; Dur; ileri sar; hızlı geri; geri sarma; frame göre oynatma 2. Tam ekran; yedekleme (kes / dosya); kısmen büyütme; ses açık / kapalı
<b>Depolama</b>	

## NVR5832-4KS2

### 32 Kanal 2U 8HDD 4K ve H.265 Pro Network Video Kaydedici

Disk Grubu	Mevcut
<b>Alarm</b>	
Genel Alarm	Hareket algılama; privacy maskeleymesi; video kaybı; yerel alarm; PIR alarmı; IPC alarmı
Anormallik Alarmı	Kamera çevrimdışı; depolama hatası; tam depolama; IP çatışması; MAC çatışması; giriş kilidi; ağ güvenliği anormalliği
Akıllı Alarm	Çevre koruması; yüz tanıma; SMD; video meta verileri (insan; motorlu taşıt; motorlu olmayan taşıt); ANPR; sayan insanlar; stereo analiz; kalabalık dağılımı; sıcaklık haritası
Alarm Bağlantısı	Kayıt; enstantane fotoğraf; IPC harici alarm çıkışı; sesli uyarı; günlük; ön ayar; e-posta
<b>Harici Port</b>	
Ses Girişi	1 kanal, RCA konektörü
Ses Çıkışı	Sesli interkom çıkışını destekleyen 2 kanal, RCA konektörü
HDD	Tek bir HDD için 10 TB'a kadar 8 SATA III port. Maksimum HDD kapasitesi, ortam sıcaklığına göre değişir. Çalışırken değiştirmeyi destekler.
Alarm Girişi	16 kanal
Alarm Çıkışı	6 kanal
eSATA	1 eSATA
RS-232	1 kanal, hata ayıklamak ve seri verilerden geçmek için kullanılır.
RS-485	PTZ'yi kontrol etmek için kullanılan 1 kanal ve birden çok protokolü destekler
USB	2 ön USB 2.0 port, 2 arka USB 3.0 port
HDMI	2
VGA	2
Network	2 RJ-45 10/100/1000 Mbps kendinden uyarlamalı Ethernet port
<b>Genel Parametre</b>	
Güç Kaynağı	Tek, 100V - 240V AC, 50 Hz - 60 Hz
Güç Tüketimi	<16.7W (HDD olmadan)
Net Ağırlığı	6,55 kg (14,4 lb) (HDD olmadan)
Ürün Boyutları	440,0 mm × 452,5 mm × 94,9 mm
Paket Boyutları	563 mm × 563 mm × 215 mm
Çalışma Sıcaklığı	-10 ° C ila + 55 ° C (+ 14 ° F ila + 131 ° F)
Depolama Sıcaklığı	0 ° C ile + 40 ° C (+ 32 ° F ile + 104 ° F)

## NVR5832-4KS2

### 32 Kanal 2U 8HDD 4K ve H.265 Pro Network Video Kaydedici

Çalışma Nemi	% 10-% 93 (Bağıl Nem)
Depolama Nemi	% 30-% 85 (Bağıl Nem)
Çalışma Yüksekliği	3.000 m
Sertifikalar	CE: EN55032; EN55024; EN50130-4; EN60950-1 FCC: Bölüm 15 Alt Bölüm B; ANSI C63.4-2014 UL: UL 60950-1