

OK - 2100A-SS-L-316

Ex-Proof Muhafaza - Silecekli



Genel Özellikler

- 316L Paslanmaz çelik konstrüksiyon Koruma
- Sertifikası: IP68
- Çift ex-proof işaretleme: EXd & DIP
- Güneş koruyucu, ısıtıcı, soğutma kiti opsiyonel
- Geniş voltaj: AC100-240V, AC24V
- Isıtıcı modül versiyonu: koruma penceresinin buğulanmasını ve donmasını önler.
- Yüksek sıcaklık için iç soğutma modülü
- Cam silecek sistemi kendi kendini temizler. (Opsiyonel)
- İç kullanım alanı: 350x80x80mm

OK - 2100A-SS-L-316

Ex-Proof Muhafaza - Sileceklı

Teknik Özellikler

| Model | OK - 2100A-SS-L-316 Teknik Özellikleri |
|--------------------------------|---|
| Hava Basıncı | 80KPa~106Kpa |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C~+60°C veya -50~65°C |
| Bağıl Nem Oranı | ≤95%(+25°C) |
| Ex-proof | Exd II CT6 Gb/ Ex tD A21 IP68 T80°C |
| Sertifika | |
| CNEX sertifika no. | CNEx 17.1261 |
| Koruma Sertifikası | IP68 |
| Voltaj Girişı | AC100-240V,AC24V, 50/60Hz |
| Pencere Camı | Güçlü temperli cam veya Ge cam |
| Kamera İçin İç Boyutu | 260*75*75mm |
| Ortalama Dış Boyutu | 517.5*186*206.4mm |
| Net Ağırlık | 15.5KG |
| Genel | |
| Malzeme | Paslanmaz çelik 316L |
| Otomatik Isıtma - Soğutma Kiti | -20 +60°C -50 ila + 65 °C (düşük sıcaklık versiyonu) |
| Güneşlik | Mevcut |
| Silecek | Mevcut |

OK - 2100A-SS-L-316

Ex-Proof Muhafaza - Silecekli

