

OK-4515

Silecekli Optik Camlı Muhafaza



Genel Özellikler

- » İç ve Dış Ortam Uygulamara Uygun
- » Tek Başına veya Pan/Tilt ile Kullanılabilir
- » Yüksek geçirgenlikli optik cam, özel optik kaplama
- » Üstü açılabilen dizayn sayesinde kolay kamera kurulumu
- » Zoom Kamera veya kısa mesafeli lensler için uygun
- » Opsiyonel : Isıtıcı, fan , güneş şapkası, optik cam, silecek

OK-4515

Silecekli Optik Camlı Muhafaza

Teknik Özellikler

Model	OK-4515
Muhafaza Özellikleri	
Uygulama	İç Ortam / Dış Ortam
Boyutlar	452(L) x 137(W)x160(H) mm
Kamera için Ayrılmış Alan	250(L) x 90(W)x72.5(H) mm
Pencere	67(W)x57(H) mm
HD Optik Cam	
Optik Cam	Özel optik kaplamalı yüksek geçirgenlikli optik cam
Genel	
Güç Kaynağı	AC 24V \pm 10%
Güç Tüketimi	\leq 50W
Çalışma Sıcaklığı	-35°C ~ 60°C
Çalışma Nemi	\leq 90% RH (Isınma ve yoğunlaşma yok ise)
Koruma Seviyesi	IP66
Materyal	Alüminyum Alaşım
Ağırlık	4.6 kg
Aksesuarlar	
Opsiyonel Aksesuarlar	Isıtıcı, Fan, Koruma, Optik Cam, Silecek
Duvara Montaj Ayağı	Beraber