

## OK-880

### 2 Mp 30x Vandal Proof Auto-tracking PTZ Lazerli Ex-Proof PTZ Kamera

#### Genel Özellikler



- Vandal-proof ,IP68
- 304 Paslanmaz Çelik yapı
- Düşük operasyon sıcaklık gereksinimi: -20°C ~+60°C
- Step motor & “Worm” motor
- İyi dengelenmiş kompakt yapı
- Akıllı telefoto hız limitleri
- Geniş güç besleme aralığı:85~265VAC
- 360° Yatay otomatik tarama
- ±90° Dikey rotasyon aralığı
- 128 dolanım preset noktası
- 500m'ye kadar uzanabilen lazer aydınlatma ile uzun gece görüş mesafesi
- 30X optik, 2MP zoom kamera
- Direğe veya duvara göre ayarlanabilen esnek montaj imkanı

**OK-880****2 Mp 30x Vandal Proof Auto-tracking PTZ Lazerli Ex-Proof PTZ Kamera****Teknik Özellikler**

| <b>Model</b>          | <b>OK-880</b>   |
|-----------------------|---|
| <b>Vandal Proof</b>   |   |
| Muhafaza Malzemesi    | Paslanmaz çelik 304, Kulak: 5mm kalınlık, Üst muhafaza Kalınlığı >8mm, Pan ve Tilt dönüşü için güçlü motor, |
| Pencere Camı          | Kurşun geçirmez 20mm Cam Kalınlığı  |
| <b>Çalışma Ortamı</b> |   |
| Çalışma Sıcaklığı     | -20~60°C  |
| Hava Basıncı          | 80KPa~106KPa  |
| Nem                   | ≤95% (+25)  |
| <b>Mekanik</b>        |   |
| Muhafaza Malzemesi    | Stainless steel 304, optional 316L  |
| Koruma Protokolü      | IP68  |
| Oto Tracking          | Yatay:0~360° sürekli, Dikey:±90°  |
| Dönme Hızı            | 0~30°/sn  |
| Silecek               | Mevcut  |
| Ortalama Boyut        | Φ312*532mm  |
| Montaj                | Duvar veya direk, İç / dış  |
| Net Ağırlığı          | 50Kg  |
| <b>Lazer Işığı</b>    |   |
| Karanlıkta Görme      | Lazer light: 500 metre  |
| Wave Length           | 808 ±5nm  |
| Aydınlatma Açısı      | Elektrik Senkron zoom 68~1.5°C Sürekli ve ayarlanabilir   |
| Aydınlatma Mesafesi   | Uzak 500; yakın 80m   |
| Aydınlatma Aralığı    | 360°, 78.5 bin sqm  |
| Lazer Işık Gücü       | 9w  |
| <b>Elektrik</b>       |   |
| Çalışma Gerilimi      | AC85~265V   |
| Elektrik Akımı        | ≤500mA  |
| Güç                   | <100W   |
| İletişim Protokolü    | PELCO-D   |

**OK-880****2 Mp 30x Vandal Proof Auto-tracking PTZ Lazerli Ex-Proof PTZ Kamera**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| İletişim Hızı             | 2400bps  |
| Çıkış Modu                | RJ45   |
| Preset                    | 128: doğruluk $\leq$ 0.1° (Opsiyonel 256)  |
| Kablo Bağlantısı          | Ağ kablosu +3-core power   |
| <b>Kamera Özellikleri</b> |  |
| Görüntü Sensörü           | 1/2.8" Progressive Scan CMOS   |
| Efektif Piksel            | 50HZ:25fps(1920×1080) 60HZ:30fps(1920×1080)<br>50HZ:25fps(1280×720) 60HZ:30fps(1280×720) |
| Optik Zoom                | 30X ,4.3-129mm,  |
| Dijital Zoom              | 12X  |
| Diyafram Aralığı          | F1.6-F3.5  |
| Görüş Açısı               | 61.4-2.9 derecesi (geniş -tele)  |
| Min. Çalışma Mesafesi     | 10mm-1500mm (geniş -tele)  |
| Zoom Hız                  | 2.7sn. (optik, geniş tele)   |
| Gündüz & Gece             | ICR  |
| Odak Modu                 | Otomatik / manuel / tek dokunuşla  |
| <b>Gündüz &amp; Gece</b>  |  |
| Deklanşör Zamanı          | 1/1sec-1/30,000 sn   |
| Beyaz Dengesi             | Otomatik 1 / Otomatik 2 / Açık / Kapalı / Manuel /Sodyum Lamba / Floresan Lamba          |
| BLC                       | ON/OFF   |
| Pozlama Telafisi          | 10 seviyeleri ayarlanabilir  |
| Kazanç                    | 16 seviyeleri ayarlanabilir  |
| Kazanç Sınırlama          | 16 seviyeleri ayarlanabilir  |
| DNR                       | 3D DNR   |
| Mirror                    | Destek   |
| Dijital WDR               | ON/OFF, 15 seviyeleri ayarlanabilir  |
| Görüntüleme Ayarı         | Doygunluk, parlaklık, kontrast, ayarlanabilir Netlik                                     |
| Video Sıkıştırma          | H.264 main profile/MJPEG   |

**OK-880****2 Mp 30x Vandal Proof Auto-tracking PTZ Lazerli Ex-Proof PTZ Kamera**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Video Bit Oranı    | 32kbps-16mbps  |
| Ses Sıkıştırma     | G.722.1/G.711-a law/G.711-u law/MP2L2/G.726  |
| Network Depolama   | SD card  |
| Görüntüleme Ayarı  | Zoom Kamera modülünün fonksiyonu dışarıdan yazılımı Veya web tarayıcı ile ayarlanabilir                            |
| Alarm              | Hareket algılama, sabotaj alarmı, HDD full , HDD hatası  |
| Protokoller        | TCP/IP, HTTP, DHCP, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP,NTP, UPnP, SNMP, FTP, 802.1*, QoS, HTTPS IPv6(SIP,SRTP opsiyonel) |
| Standartlar        | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI  |
| İletişim Arayüzü   | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet arayüzü, 1 RS-485   |
| Video Çıkışı       | Dual Core1 Vp-p Kompozit Çıkışı (75Ω)  |
| Lens               | Mesafe: 10mm-1500mm (Geniş Tele) Açısı: 58,3-3,2 derece (Geniş Tele)   |
| S/N Oranı          | 52dB den fazla   |
| Minimum Aydınlatma | Renkli: 0.05Lux @ (F1.6, AGC ON) S / B: 0.01Lux @ (F1.6, AGC ON)   |
| Güç                | DC12V/PoE  |
| Boyutlar           | Y480 x G380 x U380   |
| Çalışma Voltajı    | 200 VAC  |