



Genel Özellikler

- ATEX, IECEx Sertifikası
- Gas Zone 1, Zone 2, Class II A, IIB, IIC, T1-T6,Dust Zone 21, 22.grup için kullanıma uygundur
- En güncel IEC/EN60079 standartına sahip
- Paslanmaz çelik 304 veya 316L muhafaza
- Yüzey isteğe bağlı olarak elektro cilalı veya farklı renk boyama seçeneği
- IP68(2m/2h)
- Opsiyonel Gerilim: AC100-240V or AC24V or DC24V or PoE++
- Güçlü temperli cam, hidroflorik asitli alanı için uygundur
- Zorlu alanlar için otomatik sıcaklık ayarlama kiti
- Yüksek hassasiyetli silecek, kullanıcı tanımlı kullanım destekler
- Çeşitli marka kameralar için uygundur
- Duvara, direğe, tavana veya köşeye monte imkanı
- OK - AZ100-B-S, çeşitli kameraları yükleyebilen klasik patlamaya dayanıklı kameradır. Patlamaya dayanıklı kamera, IIA, IIB, IIC, T1~T6 gazlarının, buharlarının patlayıcı karışımının bulunduğu Bölge 1 ve Bölge 2 tehlikeli alanlar için uygundur.Rafineri ve kimya endüstrisi, petrol çıkarma, gaz üretimi, havai fişek üretimi, tahıl üretimi ve depolanması, benzin istasyonu vb. alanlar kullanıma uygundur.

OK - AZ100-B-S

Exproof Muhafaza

Teknik Özellikler

Model	OK - AZ100-B-S Teknik Özellikleri
Sertifika	
Çalışma Sıcaklığı	-20°C~+60°C veya -50~65°C
Bağıl Nem Oranı	≤95%(+25°C)
Ex-proof	Exd II CT6 Gb/ Ex tD A21 IP68 T80°C
CNEX sertifika no.	CNEx 17.1261
Koruma Sertifikası	IP68
VoltaJ Girişİ	AC100-240V,AC24V, 50/60Hz
Pencere Camı	Güçlü temperli cam veya Ge cam
Kamera İçin İç Boyutu	260*75*75mm
Ortalama Dış Boyutu	517.5*186*206.4mm
Net Ağırlık	15.5KG
Genel	
Malzeme	Paslanmaz çelik 316L
Otomatik Isıtma - Soğutma Kiti	-20 +60°C -50 ila + 65 °C (düşük sıcaklık versiyonu)
Güneşlik	Mevcut
Silecek	Mevcut

