

## OK - C2106-H

Yüksek Isıya Dayanıklı Ex-Proof Muhafaza



### Genel Özellikler

Model Tecnosec OK - C2106-H Teknik Özellikleri Ex-Proof Sertifika Ex dEx dIIc T5 Gb/Ex tD A21 IP68 T95°C Sertifika No CNEx19.0668 Standartlar Q/320412ZAF015-2018 Mekanik Muhafaza Paslanmaz çelik 304 veya 316L IP IP68 Threaded Hole 2pcs G3/4 or NPT3/4 Elektriksel Voltaj AC85V-AC265V / DC24V / AC24V Güç 15W Çevre Koşulları Ortam sıcaklığı Hava Soğutmalı -25 to +150 °C, Su soğutmalı 0 to +250°C Su soğutma ortamı Su akışı: 0.3m<sup>3</sup>/h, ≤35°C basınç 0.1-0.2MPa Hava soğutma ortam Hava Akışı: 0.3-0.6m<sup>3</sup>/min, ≤35°C basınç 0.1-0.2 MPa Ortam Basıncı 80Kpa - 106Kpa Nem ≤95% Genel Boyut 374\*163\*185mm Muhafaza İç Ölçüleri 260\*75\*75mm Ağırlık 9.1kg Montaj Duvar , Direk Duvar Montaj Ayağı OK - 2100C

## OK - C2106-H

Yüksek Isıya Dayanıklı Ex-Proof Muhafaza

### Teknik Özellikler

Model	Tecnosec OK - C2106-H Teknik Özellikleri
<b>Ex-Proof</b>	
Sertifika	Ex dEx dIIC T5 Gb/Ex tD A21 IP68 T95°C
Sertifika No	CNEx19.0668
Standartlar	Q/320412ZAF015-2018
<b>Mekanik</b>	
Muhafaza	Paslanmaz çelik 304 veya 316L
IP	IP68
Threaded Hole	2pcs G3/4 or NPT3/4
<b>Elektriksel</b>	
Voltaj	AC85V□AC265V / DC24V / AC24V
Güç	15W
<b>Çevre Koşulları</b>	
Ortam sıcaklığı	Hava Soğutmalı -25 to +150 °C, Su soğutmalı 0 to +250°C
Su soğutma ortamı	Su akışı: 0.3m <sup>3</sup> /h, ≤35°C□ basınç 0.1-0.2MPa
Hava soğutma ortam	Hava Akışı: 0.3-0.6m <sup>3</sup> /min, ≤35°C□ basınç 0.1-0.2 MPa
Ortam Basıncı	80Kpa - 106Kpa
Nem	≤95%
<b>Genel</b>	
Boyut	374*163*185mm
Muhafaza İç Ölçüleri	260*75*75mm
Ağırlık	9.1kg
Montaj	Duvar , Direk
Duvar Montaj Ayağı	OK - 2100C

## OK - C2106-H

Yüksek Isıya Dayanıklı Ex-Proof Muhafaza

