

## OK-CZ610-A

Paslanmaz Çelik 304/316, Patlamaya dayanıklı Klavye, Kontrolör, CCTV Kameralar için Joystick

### Genel Özellikler



- Paslanmaz çelik 304 / 316L
- Yüzey isteğe bağlı elektro cilalı veya boyama
- IP66, IP68(2m/2h)-AC100-240V/DC24V/AC24V/PoE++-IR LED, Akıllı day/night görüşü
- Güçlü temperli cam, hidroflorik asit alanına uygun
- Akıllı cam buz çözücü tasarımı-Zorlu alanlar için otomatik sıcaklık ayarlama kiti
- Yüksek hassasiyetli silecek, kullanıcı tanımlı kullanım
- Zorlu alanlar için otomatik sıcaklık ayarlama kiti-Simetrik dengeleme tasarımı
- Uzun mesafeli izleme için akıllı uzun odak hızı sınırı
- Fiber optik çıkış desteği.

## OK-CZ610-A

Paslanmaz Çelik 304/316, Patlamaya dayanıklı Klavye, Kontrolör, CCTV Kameralar için Joystick

### Teknik Özellikler

Model	OK-CZ610-A Teknik Özellikleri
<b>Certificate</b>	
ATEX Sertifika İşaretlemesi	OK-CZ610-A II2G Ex db op is op pr IIC T6 Gb,II2D Ex tb op is op pr IIIC T80 °C Db
Sertifika	Presafe 17 ATEX 11328X IECEx PRE 180030X
Standartlar	IEC/EN60079
<b>Mekanik</b>	
Muhafaza	Paslanmaz Çelik 304 yada 316L
Yüzey	İsteğe bağlı elektro-cila veya boyama
Kablo Soketi	M25×1.5 (or M27*1.25)
Giriş Koruması	IP66, IP68 (2m/ 2h)
<b>Elektriksel</b>	
Voltaaj	100~240V AC / 24V AC / 24VDC, PoE++(48VDC) (IEEE 802.3bt)
Güç	50W/75W
Aşırı Gerilim Koruması	Opsiyonel, TVS6000V
<b>Çevre</b>	
Sıcaklık	-25 - +60°C / -45 - +80°C
Basınç	80Kpa - 106Kpa
Nem	≤95%
Optik Fiber çıkışı	multi modlu tek fiber veya single modlu tek fiber Tx1310, Rx1550nm, FC konektörü
Opsiyonel Video sinyali	1 video çıkışı
Opsiyonel ağ sinyali	RJ45
Opsiyonel Ses	1 giriş, 1 çıkış
Opsiyonel Alarm	2 giriş 1 alarm çıkışı
Adres kodu:	0/1
IR LRD	200m
Kablo	2m dahili kabloOpsiyon 1: Güç+CAT Opsiyon 2: Güç+RS485+coaxial kablo Opsiyon 3: Güç+CAT+ses+alarm+RS485+coaxial kabloOpsiyon 4: Güç+CAT+ses+alarm+fiber kablo
<b>Çevre</b>	
Sıcaklık	-40°C~+60°C

## OK-CZ610-A

Paslanmaz Çelik 304/316, Patlamaya dayanıklı Klavye, Kontrolör, CCTV Kameralar için Joystick

Basınç	80Kpa to 110Kpa
Nem	≤95%
<b>İletişim</b>	RS485
İletişim Tipi	RS485
Protokol	Pelco-D, Pelco-P
İletişim Oranı	2400~19200bps
485 Arayüzü	Mevcut
<b>Pan &amp; Tilt</b>	
Yatay	360°
Yatay hız	0.1-45°/s
Dikey	-90 to +90°
Tarama	Mevcut
Gözlem	Mevcut
Preset	64/128/255/300
Devam Fonksiyonu	Mevcut
Oto Gözlem	Mevcut
Oto Tarama	Mevcut
<b>Opsiyonel Alarm</b>	
Alarm Girişi	2 / 7
Akıllı Alarm	Ses algılama, hareket algılama, video tespiti, ağ kesintisi, IP adresi çakışması, depolama dolu, depolama hatası, yasa dışı erişim
<b>Opsiyonel Ses</b>	
Ses Girişi	Ses Girişi (LINE girişi, MIC girişi), audio peak:2-2.4Vp-p, çıkış direnci: 1KΩ+10%
Ses Çıkışı	Hat direnci 600Ω
<b>Network</b>	
Network Arayüzü	1*RJ45, 10M/100M/1000M
Video Sıkıştırma	H.264 ana akış / MJPEG
Ses Sıkıştırma	G.722.1/ G.711-a law/ G7.11-u law/MP2L2/G.726
Karşılıklı Görüşme	Mevcut
Akış	3 Akış
İnternet Protokolü	IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP

## OK-CZ610-A

Paslanmaz Çelik 304/316, Patlamaya dayanıklı Klavye, Kontrolör, CCTV Kameralar için Joystick

Zaman Göstergesi	Mevcut
Standart	ONVIF, CGI, GB/T28181, PISA
IE browser	IE7 o Google, Firefox, Apple
Güvenlik	Şifre Koruma, Çoklu giriş kontrolü
<b>Genel</b>	
Boyut	530mm×300mm×425mm
Net Ağırlık	45kg
Montaj	duvar, direk, köşe

