

OK-EP630-S-HN

Network Explosion Proof PTZ Speed Dome Kamera

Genel Özellikler



OK-EP630-S-HN

Network Explosion Proof PTZ Speed Dome Kamera

Teknik Özellikler

Sertifika	
Sertifika İşareti	ExdIIc T6 Gb/Ext DA21 IP68 T80°C
Sertifika Numarası	CNEx15.2504X
Standartlar	Q/320412 ZAF026-2015
Mekanik	
Housing	Paslanmaz çelik 304 veya 316L
IP	IP68
Kablo Diş Deliği	1 Adet G3 / 4 veya NPT3 / 4
Silecek	Mevcut Değil
Elektrik	
Güç	25W / 35W (termostatlı)
Aşırı Gerilim Korumucu	Opsiyonel, TVS6000V aşırı gerilim koruması
Çevre Koşulları	
Çalışma Sıcaklığı	-25 ile +60°C
Hava Basıncı	80Kpa'dan 106Kpa'ya
Bağıl Nem	≤% 95 (yoğunlaşma yok)
Pan & Tilt	
Yatay	360°
Hız	Yatay 0,1-300 ° / s, Dikey 0,1-250 ° / s
Dikey	-90 ile +0
Cruise Tarama	Mevcut
Keep Watch	Mevcut
Preset	64/128/255/300
Resume Fonksiyonu	Mevcut
Otomatik Cruise	Mevcut
Otomatik Tarama	Mevcut
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" Exmor CMOS
Etkin Piksel	1944(H)x1092(V), 2Megapiksel

OK-EP630-S-HN

Network Explosion Proof PTZ Speed Dome Kamera

Min. Aydınlatma	Renk 0.05Lux/F1.6 B/W: 0.005Lux/F1.6
Shutter Zamanı	1/1 sn ~ 1 / 30.000 sn
Gündüz & Gece	Otomatik ICR
S / N Oranı	50dB'dan fazla
Destek	Beyaz dengesi, otomatik kazanç kontrolü
Lens	
Odak Uzaklığı	4.3-129mm, 30X optik
Diyafram Menzili	F1.6-F5
Görüş Açısı	54.1-3.2 derece (Geniş Tele)
Min. Çalışma Mesafesi	100mm-1000mm (Geniş Tele)
Network	
Network Arayüzü	1 Adet RJ45, 10M / 100M / 1000M mevcut
Video Sıkıştırma	H.264 , H.265 / MJPEG
Ses Sıkıştırma	G.711-a / G7.11mu /MP2L2/PCM
Sesli İnterkom	Mevcut
Stream	Üçlü akış mevcut
İnternet Protokolü	IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP
Zaman Göstergesi	Mevcut
Standart	ONVIF, CGI, GB/T28181, PISA
IE Tarayıcısı	IE7 veya üstü, Google, Firefox, Apple mevcut
Güvenlik	Parola koruması, Çoklu erişim kontrolü
Kontrol	
Odak Modu	Otomatik / Manuel / Tek dokunuşla
Gain	Kapalı / düşük / yüksek
Slow Shutter	X256 MAX
Beyaz Dengesi	Otomatik beyaz dengesi 1 / otomatik beyaz dengesi 2 / Manuel / otomatik
Private	Kapalı / Mod 1 / Mod 2
Video	3D DNR, mirror, parlaklık, Kontrast, Netlik ayarlı
Dijital Zoom	X16
Zoom Ekranı	Açık / kapalı

OK-EP630-S-HN

Network Explosion Proof PTZ Speed Dome Kamera

ZCF Kontrol Modu	Mod 1, mod 2
Genel	
Kablo	Entegre kablo
Boyutlar	213*213*570mm
Net Ağırlık	15kg
Mounted	Duvar, direk

