

OKS-RDR-HD640512-25B

Infrared Panoramik E.O.S



Genel Özellikler

Tiandy OKS-RDR-HD640512-25B Teknik Özellikleri
Termal Görüntüleme Parametreleri Dedektör Tipi VOx soğutmasız FPA dedektörü Çözünürlük 640*512 Odak Uzaklığı 13mm / 19mm / 25mm Panoramik görüntü çözünürlüğü 6800×512 / 9900×512 / 13000×512 360 Derece tarama hızı 0.79Hz/ 0.61Hz / 0.48Hz 180 Derece tarama hızı 1.58Hz / 1.23Hz / 0.92Hz Yatay FOV 360° Dikey FOV 26.6° / 18.4° / 14° Dikey ayar aralığı ±5° Giriş Koruma IP66 Boyutlar (L×W×H) 108×112×184mm Ağırlık 2.1kg Maks. Çalışma sıcaklığı aralığı $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ Algılama Mesafesi İnsan(1.7m) : 400m / 600m / 750m Araç(4m) : 800m / 1200m / 1500m Data Arayüzü POE/DC24V Ortalama Güç Tüketimi 15w İletişim Arayüzü Ethernet port

OKS-RDR-HD640512-25B

Infrared Panoramik E.O.S

Teknik Özellikler

Tiandy OKS-RDR-HD640512-25B Teknik Özellikleri	
Termal Görüntüleme Parametreleri	
Dedektör Tipi	VOx soğutmasız FPA dedektörü
Çözünürlük	640*512
Odak Uzaklığı	13mm / 19mm / 25mm
Panoramik görüntü çözünürlüğü	6800×512 / 9900×512 / 13000×512
360 Derece tarama hızı	0.79Hz/ 0.61Hz / 0.48Hz
180 Derece tarama hızı	1.58Hz / 1.23Hz / 0.92Hz
Yatay FOV	360°
Dikey FOV	26.6° / 18.4° / 14°
Dikey ayar aralığı	±5°
Giriş Koruma	IP66
Boyutlar (L×W×H)	108×112×184mm
Ağırlık	2.1kg
Maks. Çalışma sıcaklığı aralığı	□□40°C~+60°C
Algılama Mesafesi	İnsan□1.7m) : 400m / 600m / 750m Araç□4m) : 800m / 1200m / 1500m
Data Arayüzü	POE/DC24V
Ortalama Güç Tüketimi	15w
İletişim Arayüzü	Ethernet port

OKS-RDR-HD640512-25B

Infrared Panoramik E.O.S

