

OXS109-EXW2431T-AS

4 Megapiksel Ex-Proof ve Anti-corrosion Starlight WDR IR IP Kamera

Genel Özellikler



- 316L Paslanmaz Çelik
- Giriş Koruması: IP68
- Explosion proof Standartı : Ex d II CT6 Gb/ Ex tD A21 IP68 T80°C
- Güç: DC12V yada POE
- 4MP, 1/3" CMOS image sensor, düşük ışık, yüksek görüntü çözünürlüğü
- H.265, H.264, MJPEG
- 120dB true WDR
- Smart IR, 80m (262.5 ft) IR mesafesi
- POE desteği
- Max. 256 GB Micro SD kart desteği

OKS109-EXW2431T-AS

4 Megapiksel Ex-Proof ve Anti-corrosion Starlight WDR IR IP Kamera

Teknik Özellikler

Tecnosec OKS109-EXW2431T-AS Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" 4Megapixel progressive CMOS
Max. Çözünürlük	2688 (H) × 1520 (V)
ROM	128 MB
RAM	128 MB
Tarama Sistemi	Progressive
Electronic Shutter Hızı	Auto/Manual 1/3 s-1/100000 s
S/N Ratio	> 56 dB
Min. Işık	0.008 Lux@F1.6
IR Mesafesi	80 m (262.5 ft)
IR On/Off Kontrol	Auto/Manual
IR LED Adeti	1 (IR LED)
Pan/Tilt	Pan: 0°-360° Tilt: 0°-90° Rotation: 0°-360°
Lens	
Lens Tipi	Fixed-focal
Montaj Tipi	M12
Odak Uzaklığı	3.6 mm; 6mm; 8mm;
Maks. Diyafram	F1.6
Görüş Alanı	3.6 mm: Yatay:84° × Dikey 45° × Diyagonal 100° 6 mm : Yatay 52° × Dikey 28° × Diyagonal 61° 8mm: Yatay 40° × Dikey 23° × Diyagonal 45°
Iris Tipi	Sabit
Yakın Odak Uzaklığı	3.6 mm: 1.4 m (4.6 ft) 6 mm: 3.1 m (10.2 ft) 8 mm:4.9 m(16.1 ft)
Akıllı Analiz	
IVS	Çizgi; Alan
Video	
Video Sıkıştırma	H.265; H.264; H.264B; MJPEG(Sadece Sub stremde)
Akıllı Kodlama	Smart H.265+/ Smart H.264+

OKS109-EXW2431T-AS

4 Megapiksel Ex-Proof ve Anti-corrosion Starlight WDR IR IP Kamera

Video Kare Hızı	Main stream: 2688 × 1520 (1 fps-20 fps) 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps)
Stream Kapasitesi	2 stream
Çözünürlük	2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Bit Rate Kontrol	CBR/VBR
Video Bit Rate	H.264: 32 kbps-6144 kbpsH.265: 12 kbps-6144 kbps
Day/Night	Auto(ICR)/Color/B/W
BLC	Mevcut
HLC	Mevcut
WDR	120 dB
White Balance	Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom
Gain Control	Auto/Manual
Noise Reduction	3D NR
Hareket Algılama	OFF/ON (4 bölge, dikdörtgensel)
Region of Interest(Roi)	Mevcut (4 bölge)
Akıllı IR	Mevcut
Görüntü Döndürme	0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 ve daha düşük çözünürlükte 90°/270°'yi destekler.)
Mirror	Mevcut
Maskeleme	4 bölge
Alarm	
Alarm Event	SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yasadışı erişim; Hareket algılama; video kurcalama; çizgi; alan; voltaj algılama; güvenlik istisnası
Network	
Network	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK and API	Mevcut

OKS109-EXW2431T-AS

4 Megapiksel Ex-Proof ve Anti-corrosion Starlight WDR IR IP Kamera

Siber Güvenlik	Video şifreleme; yazılım şifrelemesi; yapılandırma şifrelemesi; Digest; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik logları; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının ulaşımları ve dışa aktarma; sistem günlüğü; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme
Protokol	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour
3.Parti Desteği	ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI; P2P; Milestone; Genetec
User/Host	20
Depolama	FTP; SFTP; Micro SD Card (max. 256 GB); NAS
Tarayıcı	IE, Chrome, Firefox
Yönetim Programı	Smart PSS; DSS; DMSS
Mobil	IOS; Android
Sertifikasyon	
Explosion Proof	Ex d II CT6 Gb/ Ex tD A21 IP68 T80°C
Güç	
Güç Girişi	12V DC/PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	< 5W
Çevre	
Çalışma Koşulları	-40°C to +60°C (-40°F to +140°F)/less than ≤ 95% RH
Depolama Koşulları	-40°C to +60°C (-40°F to +140°F)
Protection	IP68
Kasa	
Muhafaza	316L Paslanmaz Çelik
Kablo Girişi	M25*1.5
Boyutlar	175mm ×175mm x159mm (kablo rakoru hariç) 175mmx175mmx241mm(kablo rakoru dahil)
Net Ağırlık	5.3 kg

OXS109-EXW2431T-AS

4 Megapiksel Ex-Proof ve Anti-corrosion Starlight WDR IR IP Kamera

